CELTO ACOUSTIQUE VCM10 2-Wege Koaxial Monitor

Kompakter und flacher Koaxialmonitor

Art.-Nr.: 11043670

GTIN:

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Echte 300 W Dauerleistung in High-End-Klangqualität
- Natürlicher Klang und unglaublich räumliche Wiedergabe
- Optimiert für einen linearen Frequenzbereich (auf und außerhalb der Achse)
- Maßgefertigter Premium-Neodym-Treiber
- Zweifacher Monitorwinkel für Nahfeld-Monitoring
- Mit Flugpunkten
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz , schwarz, gummierte Polyurea-Beschichtung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Konzerte/FOH´s; Clubs/Tanzschulen; Theater; Restaurants, Bars und Hotels; Installation

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 600W Nominal: 300W RMS
Frequenzbereich:	75 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	98 dB
Max. Schalldruck:	131 dB
Abstrahlverhalten:	80° konisch
Impedanz:	8 Ohm
Flugpunkte:	14 x M8 Gewinde
Trennfrequenz:	Passiv 1600 Hz, 12db/Okt bei LF

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Passiv 1600 Hz, 24db/Okt bei HF Empfohlen Tiefpass 150 Hz, 24db/Okt im Fullrange-Modus Tiefpass 60-120 Hz mit Subwoofer
Material:	Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, gummierte Polyurea-Beschichtung
Maße:	Breite: 44,8 cm Tiefe: 37,6 cm Höhe: 27,7 cm
Gewicht:	13,80 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.