

## CELTO ACOUSTIQUE C2.10 Endstufe

Class H Core Verstärker, 2 x 1100 W RMS (4 Ohm), 2 x 750 W RMS (8 Ohm)

Art.-Nr.: 11043808

GTIN: 4026397745580



**Listenpreis: auf Anfrage €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt

#### Lieferumfang

- 1 x Verstärker, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 4 x Fuß

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397745580

### Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	2 x 1100 W RMS (4 Ohm) 2 x 750 W RMS (8 Ohm) 1 x 2200 W RMS gebrückt (8 Ohm)
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	15 A Sicherung rückstellbar
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>108 dB
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz

Kühlung:	3 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear
Impedanz:	Eingang: 20 kOhm
Gain:	40 dB
Schaltung:	Class H
Anstiegszeiten:	20 V/ $\mu$ s
Dämpfungsfaktor:	>500
Übersprechdämpfung:	>65 dB
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkereglern pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Groundlift-Schalter
Schutzschaltung:	Softstart; Kurzschluss; Überspannung; Überlast; Strombegrenzung; Gleichspannung; Überhitzung
Status LED:	Power, Signal, Limit, Protect
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Lautsprecher über 2 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W) Ausgang: 4 x Schraubsteckklemme
Eingangsempfindlichkeit:	0,775 V
Farbe:	Schwarz, matt, lackiert
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 38,8 cm Höhe: 8,8 cm
Gewicht:	15,90 kg