

CELTO ACOUSTIQUE SQ12000 Endstufe

Art.-Nr.: 11043821

Class D Mehrkanal-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 4 x 1800 W RMS (8 Ohm), 4 x 3000 W RMS (4 Ohm)

GTIN:



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut

Lieferumfang

- 1 x Verstärker, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 4 x Fuß

Logistic

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	4 x 1800 W RMS (8 Ohm) 4 x 3000 W RMS (4 Ohm) 4 x 2600 W RMS (2 Ohm)
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion
Aufbau Kabel:	3 x 3 mm ²
Kabellänge:	1,5 m abnehmbar
Frequenzbereich:	6 - 20000 Hz

Geräuschspannungsabstand:	>107 dB
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz
Kühlung:	4 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear
Impedanz:	Eingang: 20 kOhm , sym.
Gain:	34 dB
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Schaltung:	Class D
Anstiegszeiten:	>60 V/ μ s
Dämpfungsfaktor:	>800
Steuerelemente:	Netzschalter, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Lautstärkereglern pro Kanal
Schutzschaltung:	Kurzschluss; Überspannung; Strombegrenzung; Überlast; Überhitzung
Status LED:	Power, Signal, Limit, Protect
Anschlüsse:	Eingang: Line über 4 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über 4 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W)
Kanäle Eingang:	4 x Mono über XLR, Kanalregelung über Drehregler
Max. Pegel:	Eingang: +20 dBU, sym.
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Breite: 48,2 cm Tiefe: 42,1 cm Höhe: 4,5 cm
Gewicht:	10,55 kg