



Listenpreis: 2616.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Lichtstarkes Akku-LED-Uplight mit 10-W-4in1-LEDs und QuickDMX

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- 4 leistungsstarke LEDs 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbüberblendung variable Geschwindigkeit; Farbwechsel variable Geschwindigkeit; Weißabgleich einstellbar; Farbmischung einstellbar; Frostfilter; Farbwahl manuell; Programmwahl manuell; Pulsweitenmodulation; Energiesparmodus; Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall
- Strahlen-Effekt; Spot-Effekt; Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; QuickDMX; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; kabellose Master/Slave Funktion; RDM
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- DMX Ausfallmodus (Blackout; Hold; Static; Full on)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7°
- Mit Bügel zum Aufstellen am Boden
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige

Logistic

EAN / GTIN: 4026397710137

Gewicht: 20,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Flimmerfrei
- QuickDMX: Reichweite von bis zu 600m im Freien
- Einfarbiges OLED Display
- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung
- Ladezustandsanzeige
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Frostfilter, 1 x Rändelschraube

ROADINGER Flightcase 6x AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2 mit Ladefunktion und Rollen

Truhen-Case

- Mit 6 Gerätefächern
- Mit 1 Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 35mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- Kanteneinbaugriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse

Lieferumfang

- 1 x Case, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 4 x Schrauben

Technische Daten:

Gewicht: 40,08 kg

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

| | |
|------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Stromausgang: | P-Con (grau), Einbauversion |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 4 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 27 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |

| | |
|-----------------------------|--|
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung; QuickDMX; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; kabellose Master/Slave Funktion; RDM |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| PWM-Frequenz: | 3000 Hz |
| Reichweite: | QuickDMX: bis zu 600m im Freien |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Parallelbetrieb: | Max. 6 Sender |
| Modulation: | GFSK |
| DMX Ausfallmodus: | Blackout; Hold; Static; Full on |
| Abstrahlwinkel: | 7° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 7° Frostfilter 20° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 18° Frostfilter 42° |
| Abstand zur Wand: | 500 mm |
| Aufnahmesystem: | Bügel zum Aufstellen am Boden |
| Displaytyp: | Einfarbiges OLED Display |
| Display: | Akkulaufzeitberechnung , Ladezustandsanzeige |
| Material: | Metall, lackiert |
| Diebstahlsicherung: | KENSINGTON-LOCK |
| Maße: | Länge: 15,4 cm Breite: 13,3 cm Höhe: 15,8 cm |
| Gewicht: | 2,83 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 6x AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2 mit Ladefunktion und Rollen

| | |
|------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Kabellänge: | 1,2 m |
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, F Sicherung auswechselbar |
| Aluminiumprofilrahmen: | 35 mm |
| Klappgriff: | 4 Stück |
| Kanteneinbaugriff: | 1 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |

| | |
|-----------------|--|
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion |
| Transporthilfe: | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse |
| Material: | Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm |
| Farbe: | Schwarz, laminiert |
| Gerätefach: | 13,5 cm x 14 cm x 20 cm |
| Zubehörfach: | 8,5 cm x 44 cm x 20 cm |
| Innenmaße: | 76 cm x 44 cm x 20 cm |
| Maße: | Länge: 84,00 cm Tiefe: 52,00 cm Höhe: 34,20 cm |
| Gewicht: | 23,10 kg |