




8X



Listenpreis: 5353.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX

Akkubetriebene IP-Pixel-Röhre mit RGB/CW/WW-Farbmischung, 360° Abstrahlwinkel und CRMX-Empfänger

- Integrierter Drahtlos-Empfänger für CRMX-Betrieb
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- 144 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5050 5in1 PCL RGB/CW/WW (homogene Farbmischung)
24 Segmente einzeln ansteuerbar
- Betriebsdauer bis zu 8,5h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbmischung einstellbar; Farbmakros voreingestellt; Weißabgleich einstellbar; Programmwahl manuell; Lauflicht automatisch; Hintergrundfarben einstellbar; Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall einstellbar; Energiesparmodus
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; CRMX by LumenRadio
- DMX Ausfallmodus (Hold; Blackout; Static; Full on)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 360°
- Einfarbiges OLED Display
- Ladezustandsanzeige
- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
- Mit Druckausgleichsmembran
- Mit Halteclip
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- 53 integrierte Showprogramme

Logistic

EAN / GTIN: 4026397748154

Gewicht: 65,00 kg

Länge: 0,00 m

Breite: 0,00 m

Höhe: 0,00 m

Sperrgut

- Direkte Farbwahl für 37 voreingestellte Farben
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x Ladegerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Stativ, 2 x Befestigungsclip, 2 x Splint, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Adapter

ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX mit Ladefunktion und Rollen

Truhen-Case

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 35mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- Kanteneinbaugriff
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel

Lieferumfang

- 1 x Case, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 63,00 kg

EUROLITE AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 13V DC 3000 mA |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK III |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Stromanschlusskabel mit Netzteil (mitgeliefert) Batterie/Akku |
| Aufbau Kabel: | 2 x 0,75 mm² H03VVH2-F |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 10,8 V, 9000 mAh, 97,2 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 8,5h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 144 x 0,5 W SMD 5050 5in1 PCL RGB/CW/WW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 1 - 23 Hz |
| DMX-Kanäle: | 4; 5; 7; 14; 16; 20,1; 20,2; 22,1; 22,2; 24,1; 24,2; 120; 124 |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; IR-Fernbedienung; CRMX by LumenRadio |
| Vorprogrammiert bei: | Light Captain; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |

| | |
|-----------------------------|--|
| PWM-Frequenz: | 12600 Hz |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Modulation: | GFSK |
| DMX Ausfallmodus: | Hold; Blackout; Static; Full on |
| Abstrahlwinkel: | 360° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 360° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 360° |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 84 Ra |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | 2x Halteclip M10 Gewinde |
| Displaytyp: | Einfarbiges OLED Display |
| Display: | Ladezustandsanzeige , Akkulaufzeitberechnung |
| Material: | Kunststoff; Aluminium |
| Diebstahlsicherung: | KENSINGTON-LOCK |
| Maße: | Länge: 109 cm Breite: 7,0 cm Tiefe: 7,0 cm |
| Gewicht: | 2,80 kg |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |

ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX mit Ladefunktion und Rollen

| | |
|------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Kabellänge: | 1,2 m |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, 5 A Sicherung auswechselbar |
| Aluminiumprofilrahmen: | 35 mm |
| Klappgriff: | 4 Stück |
| Kanteneinbaugriff: | 1 Stück |
| Feststellscharnier: | 3 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück |
| Transporthilfe: | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel |
| Farbe: | Schwarz, laminiert |
| Gerätefach: | 7 cm x 109 cm x 10 cm |
| Zubehörfach: | 113 cm x 9 cm x 21 cm |
| Materialstärke: | 9 mm |
| Maße: | Breite: 119 cm Tiefe: 63 cm Höhe: 45 cm |
| Gewicht: | 34,80 kg |