

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 1 leistungsstarke LED 230 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBL (homogene Farbmischung)
 - Zoom motorisch
 - Dimmer; Dimmerkurven; Farbmischung
 - Wash-Effekt
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); RDM; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Zoom
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 3° - 56°
 - Variable Farbtemperatur 2400 K - 8500 K
 - Direkte Farbtemperaturwahl für 62 voreingestellte Werte
 - Mit Montagebügel
 - Einfarbiges LCD Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - SEETRONIC Steckverbindung verbaut
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Theater; Konzerte/FOH's; Video- und Fotografie
 - Sehr leiser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Filterrahmen, 1 x Flügelbegrenzer

Logistic

EAN / GTIN: 4026397742770

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	230 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	1,75 m abnehmbar
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 230 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBL (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	1; 2; 4; 7
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); RDM; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Zoom
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	3° - 56°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	3 - 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	13 - 56°
Farbtemperatur:	2400K - 8500K einstellbar
Lebensdauer:	30000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
USB-Anschluss:	Typ A
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø10mm
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Metall
Maße:	Länge: 37,0 cm Breite: 35,0 cm Höhe: 39,5 cm
Gewicht:	9,5 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) je nach verwendetem Modus

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
