

EUROLITE LED GF-100 Gobo Flower

Lichtstarker Goboflower mit rotierendem, buntem Facettenspiegel und abwechslungsreichen Gobos

Art.-Nr.: 51918587

GTIN: 4026397739909



Listenpreis: 296.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Flowerspiegel vervielfältigt die Gobos und lässt sie im Raum tanzen
- Fokus manuell
- Dimmer elektronisch
- Gobo-Effekt; Flower-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Goborad mit statischen Gobos, 11 Gobos
Shake-Effekt
- 10 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Flimmerfrei
- DMX Ausfallmodus (Blackout; Hold)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 80°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; auf Stativ
- Bereits vorprogrammiert bei Colorchief

Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397739909

Gewicht: 5,20 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	140 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0 - 30 Hz
Ausstattung:	Fokus manuell
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 11 Gobos Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	2; 4; 5
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	3 x Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
DMX Ausfallmodus:	Blackout; Hold
Abstrahlwinkel:	80°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	80°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø12mm
Material:	Metall
Maße:	Breite: 32,0 cm Tiefe: 23,5 cm Höhe: 19,5 cm
Gewicht:	4,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche) je nach verwendetem Modus
Rechtliche Spezifikationen	

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte