

EUROLITE LED IP PT-100/34 RGB/WW Pixel DMX Tube

Wetterfeste DMX-steuerbare Pixel-Röhre mit RGB/WW-Farbmischung

Art.-Nr.: 51928619

GTIN: 4026397733112



Listenpreis: 593.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 102 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
34 Segmente einzeln ansteuerbar
 - 12 integrierte Showprogramme
 - Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion
 - Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Hintergrundfarben einstellbar; Lauflicht einstellbar
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Mit Montagebügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für den Außenbereich geeignet IP65
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; Bühne; Architektur
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage
 - Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Lieferumfang**
- 1 x Lichteffekt, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397733112
Gewicht: 4,39 kg
Länge: 1.04 m
Breite: 0.10 m
Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, F 1 A Sicherung im Service zu wechseln
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	102 x 0,5 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 9; 13; 20; 68; 136
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Ø 10mm 2x Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 100,1 cm Breite: 7,0 cm Höhe: 16,8 cm
Gewicht:	3,84 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte