

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 8 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW
 LEDs einzeln ansteuerbar
 - 144 leistungsstarke LEDs 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
4 Segmente einzeln ansteuerbar
 - Positionierung innerhalb 180° TILT
 - Dimmer elektronisch; Farbwechsel
 - Strahlen-Effekt
 - 18 integrierte Showprogramme
 - Direkte Farbwahl für 8 voreingestellte Farben
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX über USB (optional)
 - Flimmerfrei
 - DMX Ausfallmodus (Blackout; Hold; Full on; Static; Auto)
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 1°
 - Mit Omega-Bügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - 4 Gummifüße
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Lieferumfang**
- 1 x Lichteffect, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Montagebügel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397739558

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	120 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Kabellänge:	1,1 m
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3 A Sicherung auswechselbar
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	8 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW 144 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	180° Positionierung
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	14; 19; 27; 58
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX über USB (optional)
Projektion:	Flimmerfrei
DMX Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on; Static; Auto
Abstrahlwinkel:	1°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Strahlen-Effekt 1°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Strahlen-Effekt 1°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel Omega-Bügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Material:	Metall
Maße:	Länge: 100,0 cm Breite: 11,0 cm Höhe: 18,5 cm
Gewicht:	8,0 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte