

EUROLITE DMX Split/Boost 8 PRO 3pol

RDM-fähiger DMX-Splitter/Merger 2in/8out mit DMX-Überwachung in Echtzeit

Art.-Nr.: 70064834

GTIN: 4026397735536



Listenpreis: 451.01 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- DMX-Modi: LTP, HTP, Merge oder Backup
- Jeder DMX-Ausgang mit unabhängigem Treiber und Statusanzeige
- Ansteuerbar über RDM
- Mehrfarbiges OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Theater; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397735536

Gewicht: 2,55 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	5 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	1,45 m
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
DMX-Eingang:	2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	8 x 3-pol XLR (W) Einbauversion galvanisch getrennt mit unabhängigem Treiber und Statusanzeige
Ansteuerung:	RDM
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde
Displaytyp:	Mehrfarbiges OLED Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Metall
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Einbautiefe:	23 cm
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 16 cm Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	2,23 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)