

## OMNITRONIC VFM-210AP MK2 2-way Speaker active TWS

Enceinte active 2 voies (10"), 90 W RMS, pour DJ et utilisation en public, lecteur audio et Bluetooth

Réf. : 11038052

GTIN: 4026397731644



**Prix de catalogue: 201.11 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 25 cm et driver de compression de 2,5 cm
- Architecture de classe A/B : un son optimal et une puissance élevée pour un poids faible et une taille compacte
- Lien stéréo Bluetooth pour un fonctionnement stéréo sans fil avec 2 systèmes liés
- Emplacement pour carte SD et port USB
- 1 entrée combinée réglable mic/line (XLR/jack)
- Entrée ligne, RCA, réglable séparément
- Prise AUX de 3,5 mm
- Sortie mixte pour le couplage d'autres enceintes actives
- Bouton master avec égaliseur 2 bandes
- Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth
- Métalgrille en noir
- 2 poignées de transport robustes
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397731644

Poids: 9,25 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.55 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 350 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Capacité de charge:	Programme: 180W Nominale: 90W RMS
Plage de fréquence:	55 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	116 dB
Commande:	Télécommande infrarouge; Bluetooth
Bluetooth:	Version: 5 avec lien stéréo (TWS)
Nom de l'appareil Bluetooth:	OMNITRONIC
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Commutateur de source, Réglage de la tonalité, régulateur master; lecteur audio
État LED:	Power, Clip
Connexions:	Entrée: Mic/Line via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via RCA stéréo
Entrée des canaux:	1 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif 1 x Stéréo via RCA ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes
Format de la musique:	MP3, WAV
Nombre de fichiers:	Max. 999
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD (FAT 32)
Enceinte:	1 x Bouteur 10" avec aimant en ferrite Materiale del cestello Bobine mobile graves 1,5" 1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1" Ouverture du raccordement du pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	2 Pièce
Maillage:	4 mm
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 34 cm Profondeur : 33 cm Hauteur : 55 cm
Poids:	8,25 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré