

## RELACART UT-222 Bodypack 522-554 MHz with HM-600S Headset

Émetteur de poche à émetteur multifréquence PLL

Réf. : 13055183

GTIN: 4026397735215



**Prix de catalogue: 148.75 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Boîtier robuste en alliage d'aluminium, adapté à une utilisation intensive en tournée
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- Gain d'entrée réglable
- Puissance d'émission Hi/Low réglable
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Jusqu'à 12 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

#### Émetteur

- A une portée de jusqu'à 80m
- Écran OLED

#### microphone

- Caractéristique directionnelle: Omnidirectionnel
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Émetteur, 1 x microphone, 1 x protection contre le vent, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397735215

Poids: 0,35 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.07 m

### Données techniques:

Fonctionnement parallèle: Max. 12 Émetteur

Poids: 0,22 kg

Émetteur

Type:	Émetteur de poche et microphone
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Gain:	0 dB -6 dB -12 dB
Portée:	Jusqu'à 80m
Bande de fréquences:	UHF 522 - 554 MHz
Bande passante:	32 MHz
Puissance de sortie RF:	10 mW (LO); 30 mW (HI)
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	151 fréquence commutable En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 18 fréquences prédéfinies
Type d'écran:	Écran OLED
Éléments de commande:	Commutateur d'émission (high-low)
Connexions:	Sortie: Mini XLR (M) 4 broches version encastrable
Commutateur:	Interrupteur On/Off/Mute
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 6,6 cm Profondeur : 2,3 cm Hauteur : 8,4 cm
Poids:	0,174 kg
<b>Microphone</b>	
Type:	Microphone serre-tête
Alimentation électrique:	2-10V CC
Longueur du câble:	1,2 m
Type de micro:	Condensateur Dimension : Ø 5 mm x 6 mm
Caractéristique directionnelle:	Omnidirectionnel
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Sensibilité:	-47 dB
Impédance:	1800 Ohm
Type de prise:	Mini XLR (F) 4 broches
Couleur:	Couleur chair
Poids:	0,028 kg