

EUROLITE Jeu 4 x lyre LED TMH-X4 Wash Zoom + mallette

4 x Washlight, 19 LED 15 W puissantes (4in1) et zoom motorisé, flightcase PRO incl.

Réf. : 2000685

GTIN: 4026397361971



Prix de catalogue: 3687.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

4 x Washlight, 19 LED 15 W puissantes (4in1) et zoom motorisé, flightcase PRO incl.

- Positionnement au sein de TILT

EUROLITE Lyre LED TMH-X4 Wash Zoom

Washlight PRO, 19 x 15 W, 4in1 QCL RGBW-Farbmischung et zoom motorisé

- 19 LED puissantes 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
 3 segments pouvant être commandés individuellement
- Positionnement au sein de 540° PAN, 270° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la tête; ventilateur dans la base
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 1° - 40°
- Multicolore Écran LCD
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain

Logistique

EAN / GTIN: 4026397361971

- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga

ROADINGER Flightcase 4 x LED TMH-X4

Trunk case avec roulettes, HIGHLINE version

- Pour une protection optimale
- Avec 2 Compartiments à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 9,5 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 8 poignées rabattables chromées de mallette
- Poignée de montage sur chant
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- À champ d'inscription
- Matériel de marque
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x mallette

Données techniques:

Poids: 69,78 kg

EUROLITE Lyre LED TMH-X4 Wash Zoom

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	225 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	19 x 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	16; 24
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée dans la tête Ventilateur dans la base
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	1° - 40°
Angle de départ (1/2 pic):	1 - 25°
Angle de départ (1/10 pic):	8 - 40°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 3 m : 2779 lx, 6 m : 763 lx Étroit vert (G) 3 m : 7893 lx, 6 m : 1841 lx Étroit B bleu 3 m : 1468 lx, 6 m : 390 lx Étroit blanc froid (CW) 3 m : 9558 lx, 6 m : 2468 lx Étroit tous 3 m : 19553 lx, 6 m : 5001 lx Large rouge (R) 3 m : 272 lx, 6 m : 73 lx Large vert (G) 3 m : 583 lx, 6 m : 160 lx Large B bleu 3 m : 117 lx, 6 m : 34 lx Large blanc froid (CW) 3 m : 740 lx, 6 m : 211 lx Large tous 3 m : 1568 lx, 6 m : 439 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dimension:	Largeur : 30,5 cm Profondeur : 20,0 cm Hauteur : 40,0 cm
Poids:	8,62 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x LED TMH-X4

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	8 Pièce
Poignée de montage sur chant:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 9,5 mm

Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	32 cm x 27 cm x 40 cm
Compartiment à accessoires:	10 cm x 26,5 cm x 40 cm
Dimension interne:	75,5 cm x 55,5 cm x 40 cm
Dimension:	Largeur : 80 cm Profondeur : 61 cm Hauteur : 61 cm
Poids:	35,10 kg