FUTURELIGHT Set 2x EYE-1940 QCL Zoom + Case with wheels

Réf. : 20001011

GTIN: 4026397696431

Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

FUTURELIGHT EYE-1940 QCL Zoom LED Moving Head Wash

PRO Washlight with 19 Osram Ostar 40W RGBW LEDs, large zoom range and pixel control

- 19 LED puissantes 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
- OSRAM LED intégrée
- Température de couleur variable 2800 K - 10000 K
- Positionnement au sein de 540° PAN, 230° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer, Couleur, zoom
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la tête; ventilateur silencieux dans la base
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio peut être équipé ultérieurement; RDM; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Multicolore Écran LCD,
avec batterie de secours pour un usage simplifié peut être équipé ultérieurement
- Zoom motrice
- Échantillon animé; couleurs de premier plan réglable; couleurs de fond réglable; courbes de variation avec réponse réglable; modulation de largeur d'impulsion variable; effet d'impulsion réglable; balance des blancs; scènes défini par l'utilisateur; filtre de correction CTO virtuel; Dim to warm; couleurs préréglé; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Pieds en caoutchouc

Logistique

EAN / GTIN: 4026397696431

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Déjà préprogrammé pour Light Captain
- Avec un Angle de départ de 1° - 42°
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x câble XLR

ROADINGER Flightcase 2x EYE-1940 with wheels

Trunk case avec roulettes

- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

FUTURELIGHT EYE-1940 QCL Zoom LED Moving Head Wash

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	530 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	19 x 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fabricant de LED:	OSRAM
Mouvement de basculement max.TILT:	230° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 16 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	18; 25; 37; 30; 37; 49; 94; 101; 113
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP XLR (M) 5 broches version encastrée IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP XLR 5 pôles (W) version encastrée IP

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Refroidissement:	2 x ventilateur à température contrôlée dans la tête 1 x ventilateur silencieux dans la base
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio peut être équipé ultérieurement; RDM; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	1° - 42°
Angle de départ (1/2 pic):	1 - 24°
Angle de départ (1/10 pic):	5 - 42°
Température de couleur:	2800K - 10000K ajustable
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 15042 lx, 3 m : 11510 lx, 6 m : 3434 lx Étroit vert (G) 1 m : 30205 lx, 3 m : 19403 lx, 6 m : 5390 lx Étroit B bleu 1 m : 5115 lx, 3 m : 3767 lx, 6 m : 1836 lx Étroit blanc froid (CW) 1 m : 67510 lx, 3 m : 42444 lx, 6 m : 11973 lx Étroit tous 3 m : 69714 lx, 6 m : 20470 lx Large rouge (R) 1 m : 4425 lx, 3 m : 533 lx, 6 m : 141 lx Large vert (G) 1 m : 6498 lx, 3 m : 823 lx, 6 m : 226 lx Large B bleu 1 m : 1972 lx, 3 m : 321 lx, 6 m : 90 lx Large blanc froid (CW) 1 m : 14186 lx, 3 m : 1779 lx, 6 m : 491 lx Large tous 1 m : 24550 lx, 3 m : 3126 lx, 6 m : 865 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD batterie de secours peut être équipé ultérieurement
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 40 cm Profondeur : 28 cm Hauteur : 42,2 cm
Poids:	17,10 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 2x EYE-1940 with wheels

Charge maximale:	100 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment à accessoires:	60 cm x 11,5 cm x 39 cm
Compartiment d'appareil:	29 cm x 40,5 cm x 39 cm
Épaisseur du matériau:	10 mm
Dimension:	Largeur : 65 cm Profondeur : 60 cm Hauteur : 65,5 cm
Poids:	29,60 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.