



**Prix de catalogue: 2854.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX

Weather-proof battery LED spot (IP65) ideal as trusslight or uplight with bright 3x10W RGBW LED

- Fonctionnement silencieux
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution; RDM
- Récepteur sans fil intégré pour le fonctionnement du CRMX
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Compact et lumineux
- 3 LED puissantes 10 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs; mode économie d'énergie
- Effet d'uplight
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Écran OLED
- Display of the remaining battery life for the current setting
- Indicateur de charge
- Durée de fonctionnement jusqu'à 10h en fonction du programme utilisé
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Sans fil, flexible et polyvalent

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397089141

Poids: 38,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; scène; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Filetage pour l'installation sur des traverses
- Pieds en caoutchouc
- Déjà préprogrammé pour Colorchief

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x Filtre à gel, 3 x vis moletée, 1 x télécommande, 1 x Batterie

### ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX with charging function and wheels

Trunk case avec roulettes

- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Avec 6 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- Poignée de montage sur chant
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt

#### L'étendue des fournitures

- 1 x mallette, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 4 x vis

### Données techniques:

---

Poids: 35,72 kg

---

### EUROLITE AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 16,8V 3150 mA
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison)  Tramite Pile/batterie Tramite
Longueur du câble:	1,5 m amovible
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 5200 mAh, 76,96 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 10h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3,5h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	3 x 10 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP

Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution; RDM
Préprogrammé dans:	Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	8°
Angle de départ (1/2 pic):	8° Filtre à gel 20°
Angle de départ (1/10 pic):	16° Filtre à gel 40°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x Filetage M10
Type d'écran:	Écran OLED
Écran:	Battery runtime calculation , indicateur de charge
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 13 cm Profondeur : 11,5 cm Hauteur : 15,3 cm
Poids:	2,24 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX with charging function and wheels**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	1,2 m
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, F 5 A fusible interchangeable
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Poignée de montage sur chant:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm

Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	16 cm x 15 cm x 21 cm
Dimension interne:	66,5 cm x 46 cm x 21 cm
Compartiment à accessoires:	55 cm x 11 cm x 16 cm
Dimension:	Longueur : 72,00 cm Profondeur : 52,00 cm Hauteur : 48,30 cm
Poids:	20,85 kg