



**Prix de catalogue: 2212.21 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED TMH Bar S120 Moving Head Spots

LED lighting system with 4 individually controllable 30 W moving heads, gobo- and color wheel

- 4 LED puissantes 30 W COB (Chip-on-board)
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif)
- Roue de gobo à gobos statiques; mise au point manuelle; Roue de couleur
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable
- Effet stroboscope; effet beam
- Positionnement au sein de 540° PAN, 180° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Dimmer électronique
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 13°
- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pieds en caoutchouc
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Déjà préprogrammé pour Colorchief; Light'J; Light Captain
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397739435

Poids: 54,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

### L'étendue des fournitures

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 2 x Œillet de fixation

### ROADINGER Flightcase 2x LED TMH Bar-S120 with wheels

Trunk case avec roulettes

- Avec 2 compartiment d'appareil
- Avec 2 Compartiments à accessoires
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Données techniques:

---

Poids: 47,85 kg

---

### EUROLITE LED TMH Bar S120 Moving Head Spots

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	100 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 30 W COB (Chip-on-board)
Mouvement de basculement max. TILT:	180° positionnement; positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement; positionnement exact (résolution 16 bits)
Fréquence du flash:	2 - 14 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos statiques; mise au point manuelle; Roue de couleur
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert Effet shake
Canaux DMX:	3; 5; 9; 11; 17; 21; 30; 38

Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif)
Préprogrammé dans:	Colorchief; Light J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	11000 Hz
Angle de départ:	13°
Angle de départ (1/2 pic):	13°
Température de couleur:	7300K
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 8899 lx, 3 m : 856 lx, 6 m : 205 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 100,0 cm Profondeur : 17,5 cm Hauteur : 28,0 cm
Poids:	13,00 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 2x LED TMH Bar-S120 with wheels**

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches
Couleur:	Noir, laminé
Compartment d'appareil:	100 cm x 14 cm x 30 cm
Compartment à accessoires:	49,5 cm x 8 cm x 30 cm
Dimension interne:	100 cm x 40 cm x 30 cm
Dimension:	Largeur : 106 cm Profondeur : 45 cm Hauteur : 49 cm
Poids:	21,85 kg