



**Prix de catalogue: 1843.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU MBT-3 Spot MK2

Light fan for special uplight and beam effects with rechargeable battery

- Effet stroboscope; Effet éventail; effet d'uplight
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Fonctionnement silencieux
- 3 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR>commandé individuellement LEDs
- 9 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Exempt de scintillements
- Construit avec un faible encombrement
- Avec un Angle de départ de 13°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Déjà préprogrammé pour Light J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; EASY SHOW 2

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397739503

Poids: 35,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x télécommande, 1 x Batterie

### ROADINGER Flightcase 4x AKKU MBT-3 with wheels and charging function

Trunk case avec roulettes

- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle

### Données techniques:

Poids: 35,00 kg

### EUROLITE AKKU MBT-3 Spot MK2

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Longueur du câble:	1,5 m
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusible interchangeable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé  Durée de charge 4h
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	3 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Angle d'inclinaison:	180 °
Fréquence du flash:	0 - 25 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 8; 12; 16
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive

Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light'J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; EASY SHOW 2
Projection:	Exempt de scintillements
Construction:	Construit avec un faible encombrement
Angle de départ:	13°
Angle de départ (1/2 pic):	13°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 30,5 cm Largeur : 9,5 cm Hauteur : 22 cm
Poids:	4,15 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
<b>Spécifications juridiques</b>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 4x AKKU MBT-3 with wheels and charging function**

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection  Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches
Couleur:	Noir, laminé
Dimension interne:	58 cm x 44,5 cm x 23 cm
Compartiment à accessoires:	58 cm x 13,5 cm x 23 cm
Dimension:	Largeur : 66 cm Profondeur : 52 cm Hauteur : 41 cm
Poids:	17,30 kg