



Prix de catalogue: 1069.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W

Projecteur à LED avec mélange de couleurs RGB/WW, limiteur d'aile, télécommande IR et filtre à gel

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
 - 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
 - 18 LED puissantes 7 W 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
 - Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; balance des blancs
 - Effet stroboscope
 - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
 - Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 11°
 - Avec étrier
 - Écran OLED
 - Fonctionnement très silencieux
 - Déjà préprogrammé pour Light'J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - Sélection directe de la température de couleur pour 3100 valeurs prédéfinies
 - Pieds en caoutchouc
 - Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- vis moletée**
- Filetage M4

Logistique

EAN / GTIN: 4026397733020

Poids: 22,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Filtre à gel, 1 x télécommande, 4 x vis moletée, 1 x Mode d'emploi

ROADINGER Flightcase 2x LED CLS-18 QCL RGB/WW

Trunk case

- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 Pieds en caoutchouc
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 21,23 kg

EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 104 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x PowerCON (gris) |
| Fusible: | T 6,3 A fusible fixe (par ex. sur platine) intégré |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 18 x 7 W 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 1 - 23 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | Stand-alone; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge |
| Préprogrammé dans: | Light´J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projection: | Exempt de scintillements |

| | |
|---|--|
| Angle de départ: | 11° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 11° Filtre à gel 15° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 26° Filtre à gel 37° |
| Couleur du boîtier: | Noir mat |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran OLED |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Dimension: | Longueur : 39,6 cm Largeur : 14,3 cm Hauteur : 21,3 cm |
| Poids: | 4,75 kg |
| Classification du bruit: | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 8 x Ø15mm |
| Matériau: | Métal, 2 mm |
| Câble secteur/câble d'alimentation | |
| Conception du câble: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,2 m |
| Filtre à gel | |
| Diamètre des trous de fixation: | 4 x Ø4,5mm |
| Matériau: | Plastique, 2 mm |
| Dimension: | Largeur : 28,3 cm Hauteur : 11,6 cm |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré |
| Coupe-flux | |
| Matériau: | Métal, 0,8 mm |
| Dimension: | Largeur : 46,5 cm Hauteur : 28,5 cm |
| Vis moletée | |
| Filetage: | Filetage M4 x 8 mm |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 2x LED CLS-18 QCL RGB/WW

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 2 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |

| | |
|-----------------------------|--|
| Aide au transport: | 4 x Pieds en caoutchouc |
| Matériau: | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm |
| Couleur: | Noir, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 12 cm x 40 cm x 28 cm |
| Compartiment à accessoires: | 10,5 cm x 47 cm x 28 cm |
| Dimension: | Largeur : 51,5 cm Profondeur : 52,5 cm Hauteur : 35,5 cm |
| Poids: | 10,85 kg |