

EUROLITE AKKU Slim Tube AIR

Battery-powered effect tube with 32 pixels and AirW wireless system (2.4 GHz)

Réf. : 41700401

GTIN: 4026397746334

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation
- Le saut de fréquence adaptatif permet un fonctionnement sans interférence dans la bande des 2,4 GHz
- 32 LED puissantes 0,25 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
 commandé individuellement LEDs
- 40 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 20 couleurs prédéfinies
- Filtre à gel
- Dimmer électronique; mode économie d'énergie réglable; macros couleurs préréglé; sélection du programme manuel; mélange de couleurs en continu; choix de la couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; feu de circulation réglable; vitesse des effets adjustable speed; effet d'impulsion adjustable speed
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; AirW; commande radio (non incluse dans la livraison); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif)
- Mode de défaillance DMX (blackout; hold; full on)
- Durée de fonctionnement jusqu'à 3,5h 100 %
- Chargeur automatique intégré
- Indicateur de charge
- Exempt de scintillements
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397746334

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- AirW: A une portée de jusqu'à 70m par visibilité

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Filtre à gel, 1 x Pied, 1 x Câble USB, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5V CC 1400 mA
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB C (W) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 7,4 V, 2600 mAh, 19,24 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 3,5h 100 % Durée de charge 5h charging one battery
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	32 x 0,25 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
Fréquence du flash:	0,5 - 30 Hz
Équipement:	Filtre à gel
Canaux DMX:	4; 6; 10; 13; 19; 49
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; AirW; commande radio (non incluse dans la livraison); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif)
Projection:	Exempt de scintillements
Portée:	AirW: jusqu'à 70m par visibilité
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; full on
Installation/fixation:	Pied
Angle de départ (1/2 pic):	360°
Couleur du boîtier:	Clair
Système d'enregistrement:	1x Ø 10mm
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Écran:	Indicateur de charge
État LED:	Indicateur de charge; Signal
Port USB:	1 x type C
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm
Dimension:	Longueur : 151 cm Largeur : 5,3 cm Profondeur : 6 cm Diamètre : Ø 3,25 cm
Poids:	1,0 kg

Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
<hr/>	
Spécifications juridiques	
<hr/>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
<hr/>	
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle
<hr/>	