

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Bright battery powered LED uplight with 10 W 4in1 LEDs and QuickDMX

Réf. : 41700546

GTIN: 4026397740844



Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Sans fil, flexible et polyvalent
- 4 LED puissantes 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; fondu enchaîné des couleurs ajustable speed; changement de couleur ajustable speed; balance des blancs réglable; mélange de couleurs réglable; Filtre à gel; choix de la couleur manuel; sélection du programme manuel; modulation de largeur d'impulsion; mode économie d'énergie; fonction d'éclairage de secours en cas de panne de courant
- Effet rayons; effet de spot; effet wash; effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; QuickDMX; DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; wireless Master/slave function; RDM
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Mode de défaillance DMX (blackout; hold; static; full on)
- Avec un Angle de départ de 7°
- Avec étrier à poser au sol
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK

Logistique

EAN / GTIN: 4026397740844

Poids: 3,10 kg

Longueur: 0.22 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.21 m

- Déjà préprogrammé pour Colorchief
- Exempt de scintillements
- QuickDMX: A une portée de jusqu'à 600m à l'extérieur
- Monochrome Écran OLED
- Display of the remaining battery life for the current setting
- Indicateur de charge
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Filtre à gel, 1 x vis moletée

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	27 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; QuickDMX; DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; wireless Master/slave function; RDM
Préprogrammé dans:	Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	3000 Hz
Portée:	QuickDMX: jusqu'à 600m à l'extérieur
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; static; full on
Angle de départ:	7°
Angle de départ (1/2 pic):	7° Filtre à gel 20°
Angle de départ (1/10 pic):	18° Filtre à gel 42°

Distance par rapport au mur:	500 mm
Système d'enregistrement:	Étrier à poser au sol
Type d'écran:	Monochrome Écran OLED
Écran:	Battery runtime calculation , indicateur de charge
Matériau:	Métal, verni
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Longueur : 15,4 cm Largeur : 13,3 cm Hauteur : 15,8 cm
Poids:	2,83 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle