

EUROLITE AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot CRMX MK2

IP65 uplight with replaceable battery, RGBWA+UV LEDs, CRMX and IR remote control

Réf. : 41700583

GTIN: 4026397745603

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Récepteur sans fil intégré pour le fonctionnement du CRMX
- Boîtier métallique robuste avec poignée de transport et pied pliable pour une installation en angle
- Batterie remplaçable sans outil
- Durée de fonctionnement jusqu'à 7,4h 100 %; durée de fonctionnement jusqu'à 13,5h 50 %
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 4 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer en continu; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; fondu enchaîné des couleurs adjustable speed; changement de couleur adjustable speed; balance des blancs défini par l'utilisateur; mélange de couleurs réglable; macros couleurs; sélection du programme manuel; mode économie d'énergie réglable
- 51 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 63 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Commandé via Télécommande infrarouge; CRMX by LumenRadio; stand-alone
- Mode de défaillance DMX (blackout; hold; full on; auto)
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec étrier à poser au sol
- Monochrome Écran OLED
- Display of the remaining battery life for the current setting
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397745603

- Possibilité d'utilisation: Debout
 - 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
 - Pieds en caoutchouc
 - Exempt de scintillements
 - Filtre à gel
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x chargeur, 1 x télécommande, 1 x Filtre à gel, 2 x vis moletée, 1 x Plaque, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x batterie

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6V CC 3000 mA
Affectation des broches:	Intérieur + / extérieur -
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 13000 mAh, 144,3 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 7,4h 100 % Durée de charge 7,7h Durée de fonctionnement jusqu'à 13,5h 50 % Durée de charge 7,7h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 27 Hz
Équipement:	Filtre à gel
Canaux DMX:	6; 8; 12
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; CRMX by LumenRadio; stand-alone
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	3000 Hz
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; full on; auto
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10° Filtre à gel 20°
Angle de départ (1/10 pic):	20° Filtre à gel 45°
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier à poser au sol
Type d'écran:	Monochrome Écran OLED
Écran:	Battery runtime calculation
État LED:	Indicateur de charge

Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	Métal, verni
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Longueur : 17,1 cm Largeur : 13,8 cm Hauteur : 20 cm
Poids:	4,5 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton CR2032
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle