

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- 864 LED puissantes 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
8 segments pouvant être commandés individuellement
 - 288 LED puissantes 0,5 W SMD 5050 blanc froid (CW)
3 segments pouvant être commandés individuellement
 - Dimmer
 - Effet stroboscope
 - 7 programmes de spectacle intégrés
 - Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via commande de la musique via microphone; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB; CRMX by LumenRadio via USB; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
 - Exempt de scintillements
 - Mode de défaillance DMX (blackout; hold; full on; static; auto)
 - Avec un Angle de départ de 120°
 - Avec Double étrier
 - Écran LCD
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397744866

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement:	200 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	864 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) 288 x 0,5 W SMD 5050 blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0,5 - 20 Hz
Canaux DMX:	4; 6; 7; 9; 16; 32
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	4 x ventilateur
Commande:	Commande de la musique via microphone; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB; CRMX by LumenRadio via USB; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	7700 Hz
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Angle de départ (1/10 pic):	190°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Port USB:	Type A
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø10mm
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 47,0 cm Profondeur : 11,5 cm Hauteur : 33,0 cm
Poids:	5,95 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré