

OMNITRONIC LS-622A Powered Live Mixer

6-channel powered live mixer with 2 x 150 W/4 ohms

Art.n.: 10060050

GTIN: 4026397183306



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Low-noise 6-channel Mic/Line mixer
- 2 mono inputs with XLR sockets, +48V phantom power and balanced line inputs
- Insert or Direct Out for every mono channel
- 2 stereo inputs via balanced jacks
- Integrated effect unit with 9-level echo
- 3-band EQ for all inputs
- Peak LED per mono input
- Aux send per channel for controlling external effectors
- Aux return with balanced 6.3 mm jack socket
- Separate Main Mix, Group and headphones outputs
- Tape inputs and outputs
- 7-band equalizer for fine-tuned sound
- Precise 10-fold stereo LED meter
- Output power 2 x 150 W/4 ohms
- Processore di segnale digitale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397183306

Peso : 10,20 kg

Lunghezza : 0.47 m

Larghezza : 0.43 m

Altezza : 0.24 m

Dati tecnici :

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 115/230 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 500,00 W |
| Potenza in uscita: | Massimo 300 W 150 W RMS (4 Ohm) |

| | |
|------------------------------|--|
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 10 - 60000 Hz microfono 10 - 60000 Hz Mono 10 - 55000 Hz Stereo |
| Rapporto segnale-rumore: | >112 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,01 % a 1 kHz |
| DSP: | Processore di segnale digitale |
| Commutazione: | Class AB |
| Equalizzatore: | Master: 1 x graphic equalizer 7-band Stereo |
| Misure: | Larghezza: 33 cm Profondità: 39 cm Altezza: 12,5 cm |
| Peso: | 8,40 kg |
| Inputs: | |
| 2 mono | XLR or balanced 6.3 mm jacks |
| 2 inserts | 6.3 mm jacks |
| 2 stereo | balanced 6.3 mm jacks |
| 1 Aux-Return | balanced 6.3 mm jacks |
| Tape In | RCA |
| Outputs: | |
| 1 Main Out: | XLR or balanced 6.3 mm jacks |
| 1 Headphone | balanced 6.3 mm jack |
| 1 Aux Send: | balanced 6.3 mm jack |
| 2 Direct Out | 6.3 mm jacks |
| Tape Out | RCA |
| Tone control/channel: | |
| Treble: | ±15 dB at 12 kHz |
| Middle: | ±15 dB at 2.5 kHz |
| Bass: | ±15 dB at 80 Hz |
| Power output sine: | |
| Stereo 4 ohms | 2 x 150 W |