OMNITRONIC LH-075 Tube mic preamplifier

1-channel vacuum tube mic preamplifier with integrated limiter

Art.n.: 10355075

GTIN: 4026397194951

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 12AX7 vaccum tube adds warm sound to digital recorders and sound cards
- Signal inputs and outputs via balanced XLR connectors and 6.3 mm jacks
- Limiter can be switched on
- +48 V phantom power can be switched on
- Microphone phase can be switched
- Input attenuation can be switched on (+20 dB)
- Precise 5-digit LED meter with Peak LED for output level
- Adjustable gain
- Adjustable output level
- Modern convex housing design
- Full rubber housing corners for safe operation
- Cables can be routed under the housing
- Operation via supplied power unit

Logistica

EAN / GTIN: 4026397194951
Peso : 1,40 kg
Lunghezza : 0.23 m
Larghezza : 0.16 m
Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Potenza totale installata:	15,00 W
Intervallo di frequenza:	10 - 20000 Hz
Misure:	Larghezza: 15 cm Profondità: 6 cm Altezza: 13 cm
Peso:	1,2 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Power supply:	9 V AC, 1500 mA
Input impedance:	2 kohms (XLR), 840 kohms, 6.3 mm jack (1/4")
Output impedance:	600 ohms (XLR), 300 ohms, 6.3 mm jack (1/4")
Maximum output level:	28 dBu (XLR), 22 dBu, 6.3 mm jack (1/4")
Maximum input level:	14 dBu (XLR), 22 dBu, 6.3 mm jack (1/4")
Dynamic range:	>100 dB
Phantom power:	+48 V
Input connectors:	XLR and jack mounting sockets
Output connectors:	XLR and jack mounting plugs
THD:	0.1 %

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.