

## OMNITRONIC CMP-102 MK2 Lettore CD/MP3

Lettore CD/MP3 con connettori 1U, XLR e telecomando IR

Art.n.: 10602414

GTIN: 4026397680249



**Prezzo di listino: 296.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Unità slot-in
  - Ingresso microfono regolabile (XLR/jack)
  - Uscita master (XLR e RCA)
  - Uscita record (RCA)
  - Funzione cue
  - Seamless Loop/ReLoop
  - Riproduzione di titoli singoli o totali
  - Riproduzione casuale
  - Funzioni di ripetizione: Repeat 1, Repeat All
  - Programmazione titolo
  - Comoda selezione del titolo con tasti Skip e tasto +10
  - Visualizzazione del grafico a barre
  - Visualizzazione della variazione di velocità in %
  - Controllabile via Telecomando IR
  - Frequenza di campionamento: 44,1 kHz
  - Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
  - Per campi di applicazione come, ad esempio: Allestimenti per fiere e negozi; centri sportivipalestre; Ristoranti, bar e hotel
  - Impostazione del passo:  $\pm 4\%$ ,  $\pm 8\%$ ,  $\pm 16\%$
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 2 x Pila, 1 x cavo RCA, 4 x piede, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397680249

Peso : 3,64 kg

Lunghezza : 0.51 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.11 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	10 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presa rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>80 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Attivazione:	Telecomando IR
Audioplayer:	Lettori CD, (ID3 tag), Anti-shock, Seamless loop
Frequenza di campionamento:	44,1 kHz
Dispositivo CD:	Ripiano-disco singolo
Schermo:	MP3 ID3-Tags , Tempo residuo del titolo , Tempo di riproduzione del titolo; CD-DA Tempo residuo del titolo , Tempo di riproduzione del titolo , Tempo di gioco residuo totale
Collegamenti:	Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli Uscita: line via 1 x RCA stereo Uscita: rec. via 1 x RCA stereo Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)
Formato musicale:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3
Accuratezza del fotogramma:	1/75 s
Impostazione del passo:	±4%, ±8%, ±16%
Convertitore:	1 bit
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 27 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	3,14 kg
Telecomando	
Pila:	2 x 1,5 V AAA Micro R03 zinco-carbone presente