

OMNITRONIC DD-5220L Turntable bk

Direct drive DJ turntable "Ultra Torque" with switchable phono/line output

Art.n.: 10603003

GTIN: 4026397433920



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Direct drive high-torque motor Quartz-controlled for highest speed precision
 - 3 speeds (33 1/3, 45 and 78 RPM), pitch control $\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 50\%$
 - Selectable quartz-controlled pitch lock
 - Quick start
 - Adjustable start/stop time
 - 2 large start/pause buttons
 - Reverse run
 - Plug-in LED target lamp
 - Adjustable anti-skating
 - Tone arm height adjustable
 - Shock-absorbing and adjustable feet
 - Switchable phono/line output
 - Extremely resonance-free due to optimally combined components
 - Platter and motor are directly connected for highest stability
 - Recessed connections for easy case mounting
 - Delivery includes headshell, slipmat and RCA cable
 - Dust cover and pick-up system optionally available
 - Impostazione del passo: $\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 50\%$
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Piatti per fonografi, 1 x Tappetino in feltro, 1 x set Shell, 1 x Masse di equilibratura, 1 x connettore, 1 x adattatore, 1 x cavo RCA, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397433920

Peso : 12,35 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.42 m

Altezza : 0.19 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	15,00 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina europea
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Tipo di trazione:	Quarz-controlled direct drive Motore brushless a corrente continua
Azionamento:	Coppia di avviamento: 4,5 kg/cm Tempo di avviamento: 0.2 - 6 sec, adjustable Tempo di decelerazione: 0.2 - 6 sec, adjustable Transizione di velocità: <1s 1kHz 5cm/sec
Flutter:	<0,1 % WRMS
Rombo:	60 dB DIN B
Regime:	33 Giri/min; 45 Giri/min; 78 Giri/min avanti/indietro
Braccio di riproduzione:	A forma di S con sospensione cardanica Length: 230 Tonearm heigh: 8 - 10.5 mm adjustable Overhang: 15 mm Stylus pressure: 0-4 g, regolabile
Livello di uscita:	Phono 1,5-3,6 mV/ 1 kHz 5 cm/sec Line 90-216 mV/ 1 kHz 5 cm/sec
Collegamenti:	Uscita: line/phono via 1 x RCA stereo
Impostazione del passo:	±10%, ±20%, ±50%
Misure:	Larghezza: 45 cm Profondità: 35,3 cm Altezza: 15,6 cm
Peso:	11,30 kg
Piatti per fonografi	
Materiale:	Metallo
Misure:	Diametro: Ø 33,2 cm
Peso:	1,425 kg