

## OMNITRONIC OD-6T Altoparlante da parete 100V bianco 2x

Weather-proof wall speaker pair (IP65) with 6,5" woofers and 50 W RMS

Art.n.: 11036927

GTIN: 4026397543674



**Prezzo di listino: 172.55 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

Weatherproof wall speaker pair

The 100 V sound reinforcement speakers OD-6T by OMNITRONIC convince by their very good sound image and are optimally suited for your indoor and outdoor use.

The 2-way system is equipped with a 16.5 cm woofer and a 2.5 cm dome tweeter with silk membrane. The wall-mounted speaker pair features a 100 V transformer with 4 power taps and a power switch with 8 ohm operating position.

The swivel and tilt mounting bracket allows you to mount the OD-6T speaker cabinets to the wall or ceiling at any angle.

The weatherproof (IP65) plastic housing with metal grid also has a cover over the connections.

### Features :

- Sistema a 2 vie con woofer da 16,5 cm (6,5") e tweeter a cupola da 2,5 cm (1") con membrana di seta
- Stabile custodia in plastica con griglia in metallo e copertura sopra i connettori
- Commutatore di potenza con posizione di funzionamento a 8 Ohm
- Con staffa di montaggio orientabile e inclinabile per montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione
- Bianco Alluminio grille
- Adatto per uso esterno IP65
- 2 pezzi in un set
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Presentazioni e conferenze sui prodotti

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397543674

Peso : 7,75 kg

Lunghezza : 0.50 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.33 m

**Dotazione della fornitura**

- 2 x cassa compatta, 2 x Staffa di montaggio, 4 x vite a testa zigrinata, 1 x Manuale d'uso

**Dati tecnici :**

Grado di protezione:	IP65
Capacità di carico:	Programma: 100W Nominale: 50W RMS (8 Ohm) Nominale: 32W RMS (100 V ELA)
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Sensibilità:	105 dB (100 V ELA); 110 dB (8 Ohm)
Pressione acustica massima:	93 dB
Direzionalità:	170° x 170°
Impedenza:	ELA tecnica 100 V; 8 Ohm
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio orientabile e inclinabile per montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione
Alimentazione di derivazione:	4W; 8W; 16W; 32W RMS via selettore switchable
Controlli:	Regolatore volume
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via terminale a vite
Altoparlante:	1 x 6,5" Woofer Materiale del cestello: acciaio 1" tweeter a cupola
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Materiale:	Plastica
Colore:	Bianco
Misure:	Larghezza: 19,5 cm Profondità: 19 cm Altezza: 29 cm
Peso:	7,10 kg