

OMNITRONIC KM-110A Monitor da palco attivo, coassiale

Monitor, 10" woofer, 1,35" driver, 150 W RMS LF, 50 W RMS HF

Art.n.: 11038035

GTIN: 4026397529883



Prezzo di listino: 343.91 €

incl. 19% IVA

Features :

- Monitor da palco coassiale attivo a 2 vie per applicazioni live e playback
- Amplificatori: Classe D/AB, Biamp
- Woofer da 25 cm (10") e driver a compressione da 3,5 cm (1,35")
- Alloggiamento Bass reflex per bassi profondi e alta pressione sonora
- Low Cut, regolatore di livello
- Nero Metallo grille
- 2 Maniglie concave per il trasporto
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; gruppo musicale/sala prove; Uso mobile

Dotazione della fornitura

- 1 x cassa compatta, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397529883

Peso : 15,85 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.54 m

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 115/230 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 80 W 1/8 Power |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile |
| Capacità di carico: | Programma: 300W |

Nominale: 50W RMS HF
Nominale: 150W RMS LF

| | |
|--------------------------------|--|
| Intervallo di frequenza: | 60 - 20000 Hz |
| Pressione acustica massima: | 121 dB |
| Direzionalità: | 80° x 80° |
| Sistema di registrazione: | Flangia: |
| Controlli: | Interruttore di rete, Regolatore volume, Regolazione del suono, Interruttore Groundlift |
| Circuito di protezione: | Sovraccarico; Limitatore |
| LED di stato: | Power, Segnale, Limite |
| Collegamenti: | Ingresso: line via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli |
| Ingresso canali: | 1 x Mono via XLR o jack, channel control via manopola |
| Altoparlante: | 1 x 10" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 1 x 1,35" tweeter con driver a compressione a bobina mobile |
| Tipo di altoparlante: | Cassa compatta; altoparlante coassiale; Monitor da palco |
| Maniglia di trasporto concava: | 2 Pezzo |
| Materiale: | MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm |
| Colore: | Nero, Superficie strutturata, verniciato |
| Misure: | Larghezza: 48 cm Profondità: 30 cm Altezza: 42 cm |
| Peso: | 14,30 kg |