

OMNITRONIC KM-112A Monitor da palco attivo, coassiale

Monitor, 12" woofer, 1,35" driver, 250 W RMS LF, 50 W RMS HF

Art.n.: 11038036

GTIN: 4026397529890



Prezzo di listino: 415.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Monitor da palco coassiale attivo a 2 vie per applicazioni live e playback
- Amplificatori: Classe D/AB, Biamp
- Woofer da 30 cm (12") e driver a compressione da 3,5 cm (1,35")
- Alloggiamento Bass reflex per bassi profondi e alta pressione sonora
- Ingresso di linea (XLR/Jack)
- Low Cut, regolatore di livello
- Nero Metallo grille
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; Uso mobile; gruppo musicale/sala prove
- 2 Maniglie concave per il trasporto
- Possibilità di utilizzo: Monitoring; su treppiede; verticale

Dotazione della fornitura

- 1 x cassa compatta, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397529890

Peso : 18,70 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.45 m

Altezza : 0.57 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	180 W 1/8 Power
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile

Capacità di carico:	Programma: 500W Nominale: 50W RMS HF Nominale: 250W RMS LF
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Pressione acustica massima:	123 dB
Direzionalità:	80° x 80°
Sistema di registrazione:	Flangia:
Controlli:	Regolatore volume, Interruttore Groundlift, Regolazione del suono, Interruttore di rete
Circuito di protezione:	Limitatore; sovraccarico
LED di stato:	Power, Limite
Collegamenti:	Ingresso: line via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	1 x Mono via XLR o jack, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 12" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 1 x 1,35" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta; altoparlante coassiale; Monitor da palco
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto concava:	2 Pezzo
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità)
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 50 cm Profondità: 34 cm Altezza: 46 cm
Peso:	16,70 kg