

OMNITRONIC MIC SHC-2 Microfono a collo di cigno

Microfono a collo di cigno elettronico

Art.n.: 13030926

GTIN: 4026397621440



Prezzo di listino: 71.28 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The SHC-2 gooseneck microphone is specially designed for conferences, public speeches and lectures. It is equipped with a back-electret condenser capsule for bright and clear sound and guarantees excellent speech intelligibility even at greater distances. Delivery includes a switchable desktop base. The base uses a standard balanced XLR connector. Operation is possible via phantom power or 9 V battery.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397621440

Peso : 1,20 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.07 m

Features :

- Microfono per conferenze con tecnologia a condensatore
- Per sistemi per conferenze e leggi o come microfono per audiovisivi
- Ottima intelligibilità del parlato anche a lunga distanza
- Funzionamento con tensione virtuale esterna (48 V CC) o batteria interna da 9 V (non inclusa)
- Il collo d'oca può essere piegato in due punti
- L'anello di colore sul micro si illumina durante il funzionamento
- Robusta base del tavolo in metallo con interruttore on/off
- Direttività: Cardioide

Dotazione della fornitura

- 1 x microfono, 1 x piede, 1 x paravento, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Tipo: Microfono a collo di cigno

Tipo di capsula: Condensatore

| | |
|--------------------------|--|
| Direttività: | Cardioide |
| Pila: | 1 x 9.0 V E block (non in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 80 - 15000 Hz |
| Sensibilità: | -40 dB |
| Tensione virtuale: | 48 V DC o batteria interna 9 V DC |
| Impedenza: | 600 Ohm |
| LED di stato: | Power |
| Collegamenti: | Ingresso: microfono via XLR (F) a 3 poli versione da incasso Uscita: microfono via XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spengimento |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 1,00 kg |