

OMNITRONIC UHF-E2 Wireless Mic System 531.9/534.1MHz

License-free 2-channel wireless microphone system

Art.n.: 13063323

GTIN: 4026397700855

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 2-channel receiver and 2 hand-held microphones with UHF PLL technology
 - Facile da utilizzare
 - 2 separate channels with volume controls and LEDs for carrier signal and audio signal
 - Uscita XLR per canale sim.
 - Uscita jack da 6,3 mm per segnale misto
 - Microfoni portatili con marcatura a colori
 - Portata fino a 60m a vista
 - UHF 518 - 548 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
 - Fino a 12 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- ricevitore**
- Custodia per mixer
 - Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- microfono**
- Direttività: Cardioide
- Dotazione della fornitura**
- 1 x ricevitore, 2 x Antenna, 1 x alimentatore esterno, 2 x microfono, 1 x cavi jack, 3 x Staffa di montaggio, 3 x viti, 4 x piede, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397700855

Peso : 2,21 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.42 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Tipo: Set senza fili completo

Massima: Fino a 60m a vista

Banda di frequenza:	UHF 518 - 548 MHz
Deviazione della portante:	531,9; 534,1
Sistema parallelo:	Massima 12 Trasmettitore
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	Frequenze uniche
Peso:	1,82 kg
Ricevitore	
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 13,5V DC 150 mA
Potenza totale installata:	6 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	2
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>96 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Colore della custodia:	Nero
Controlli:	Interruttore di rete, Regolatore volume
Collegamenti:	Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: microfono via 2 x XLR a 3 poli
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Peso:	1 kg
Microfono	
Tipo:	Trasmettitore
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Potenza di uscita RF:	10 mW
Colore della custodia:	Nero
Interruttore:	Interruttore silenzioso
Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 25 cm Diametro: Ø 5,2 cm
Peso:	0,205 kg