
OMNITRONIC UHF E-FLEX 2, Wireless Mic System 823-832/863-865 MHz

Art.n.: 13063370

License-free 2-channel microphone system (UHF 863 - 865 MHz, UHF 823 - 832 MHz) with auto sync, incl. rack kit

GTIN: 4026397740226

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 2-channel receiver and 2 hand-held microphones with UHF PLL technology
 - Quick and easy frequency adjustment at handheld transmitter
 - 16 frequenze di trasmissione regolabili (823-832 e 863-865 MHz)
 - 2 canali separati con controllo del volume
 - Uscita XLR per canale sim.
 - Uscita jack da 6,3 mm per segnale misto
 - Antenne BNC rimovibili
 - Portata fino a 30m a vista
 - UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
 - UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- ricevitore**
- Multicolore Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
- microfono**
- Direttività: Cardioide
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Dotazione della fornitura**
- 2 x microfono, 1 x ricevitore, 1 x alimentatore esterno, 2 x Antenna, 1 x cavi jack, 2 x Staffa di montaggio, 4 x viti

Logistica

EAN / GTIN: 4026397740226

Dati tecnici :

Tipo: Set senza fili completo

Massima: Fino a 30m a vista

Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	16 frequenze commutabili In 2 groups
Microfono	
Tipo:	Trasmettitore
Alimentazione elettrica:	3V DC
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	50 - 15000 Hz
Potenza di uscita RF:	10 mW
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento/muto
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 24,3 cm Diametro: Ø 5,5 cm
Peso:	0,27 kg
Ricevitore	
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 500 mA
Potenza totale installata:	Massimo 3,1 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) Cavo di alimentazione con alimentatore (in dotazione)
Numero di canali:	2
Intervallo di frequenza:	50 - 15000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>90 dB
Distorsione armonica totale:	<0,05 % a 1 kHz
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Schermo:	Mute; Canale , Frequenza , Livello audio AF , Potenza del segnale RF
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale
Collegamenti:	Ingresso: Antenna via 2 x BNC (F) Uscita: microfono via Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: microfono via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
Profondità di installazione:	18,5 cm
Misure:	Larghezza: 21,1 cm Profondità: 14,4 cm

Altezza: 4,2 cm

Peso:

0,970 kg
