

OMNITRONIC IEM-1000 In-Ear Monitoring Set

Multifrequency in-ear monitoring set, 823-832 MHz

Art.n.: 14013240

GTIN: 4026397517415



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Set includes a stationary stereo UHF transmitter, a stereo UHF pocket receiver and mini earphones
- Operation in the Duplex Gap 823-832 MHz
- License-free in Germany and 13 other countries
- 10 groups with 60 fixed frequencies
- Multifrequency transmitter with UHF pilot tone technology (PLL)
- Transmits signals to any number of receivers with the same carrier frequency
- Parallel operation of 6 sets is possible without any interference
- Further pocket receivers STR-1000 can be ordered separately
- License-free in the EU
- Stationary transmitter:
 - Rubber antenna with BNC connection
 - LCD for mono/stereo mode, stereo signal input and transmission frequency
 - 2 adjustable inputs via balanced combo mounting jacks XLR/6.3 mm
 - Adjustable headphones output
 - Stereo or mono mode
 - Operation via supplied power unit
- 483 mm rack installation possible with supplied mounting brackets
- STR-1000 pocket receiver:
 - Adjustable earphones output
 - LCD for battery capacity, receiving frequency, and RF signal
 - Lock function for prevents undesired changes to settings
 - Belt clip

Trasmettitore

- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Custodia per mixer

Logistica

EAN / GTIN: 4026397517415

Peso : 2,03 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.07 m

- Montaggio su rack (19") 48,3 cm (opzionale)
ricevitore
- Portata fino a 100m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
Dotazione della fornitura
- 1 x Trasmettitore, 1 x Antenna, 1 x alimentatore esterno, 1 x ricevitore, 1 x Cuffie, 1 x Staffa di montaggio, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Tipo:	In-ear monitor
Peso:	1,56 kg
Trasmettitore	
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 14V DC
Potenza totale installata:	5,00 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	1
Intervallo di frequenza:	40 - 16,000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>105 dB
Distorsione armonica totale:	<0,4 % a 1 kHz
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,005 %
Potenza di uscita RF:	10 mW
Modulazione:	F3F
Selezione frequenza:	Frequenze commutabili In 10 groups with up to 6 preset frequencies each
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Antenna via 1 x BNC (F)
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm (opzionale)
Peso:	1,1 kg
Ricevitore	
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile (non in dotazione)
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Massima:	Fino a 100m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz
Collegamenti:	Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Misure:	Lunghezza: 10 cm Larghezza: 6,5 cm Profondità: 2,5 cm
Peso:	0,1 kg