



Prezzo di listino: 3152.31 €

incl. 19% IVA

Features :

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34-2000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

- 1 x set di connettori

Logistica

EAN / GTIN: 4026397583229

Peso : 119,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 2.10 m

Merci voluminose

ALUTRUSS Carrello di trasporto truss combinato per 3 rotelle

Carrello di trasporto per traverse QUADLOCK e TRILOCK

- Pratico carrello in legno multistrato
- Adatto per traverse QUADLOCK e TRILOCK con dimensioni esterne di 290 mm
- L'impilamento è semplice e sicuro con le apposite barre disponibili separatamente
- Aperture per cinghie di tensione per il trasporto sicuro delle traverse
- Foro di presa
- 12 fori per il fissaggio dei rulli (venduti separatamente)

- La combinazione di 2 carrelli di trasporto e 10 barre impilabili permette di trasportare 12 traverse (carico massimo raccomandato)
- Made in Germany

ROADINGER Ruota girevole 100mm BLUE WHEEL azzurro

Ruota girevole da 100 mm

- Anello girevole a doppio cuscinetto a sfere
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio, zincato-cromato
- Cerchio con cuscinetti a sfera
- Rullo intercambiabile
- Capacità di carico: 450 kg per set (4 ruote)
- Made in Germany
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

ROADINGER Ruota girevole 100mm BLUE WHEEL con freno

Ruota girevole da 100 mm

- Freno a doppia funzione (ruota e anello girevole)
- Anello girevole a doppio cuscinetto a sfere
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio, zincato-cromato
- Cerchio con cuscinetti a sfera
- Rullo intercambiabile
- Capacità di carico: 450 kg per set (4 ruote)
- Made in Germany
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

ROADINGER Set di viti per ruote girevoli

Set completo (4 x vite, 4 x dado, 4 x rondella)

- Vite: vite a testa esagonale M8 x30 DIN933 zincata tramite galvanizzazione.
- Dado: dado esagonale mors. 8 M8 DIN 934 zincato
- Rondella: dimensioni 8,4 DIN125 zincata tramite galvanizzazione

ALUTRUSS Barra impilabile per trasporto truss combinata

Barra impilabile per traverse QUADLOCK e TRILOCK

- Barra impilabile semplice e sicura per traverse sui rispettivi carrelli di trasporto
- Adatto per traverse QUADLOCK e TRILOCK con dimensioni esterne di 290 mm
- Made in Germany

SHZ Cinghia di tensione S400 cricchetto 5 m/25 mm nera

Cinghia di tensione

- LC400/800daN nella reggiatura
- Complies with EN 12195-2
- Serratura a cricchetto

Dati tecnici :

Peso: 103,58 kg

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34-2000 Traversa a 4 punti

Struttura: Montaggio facile

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

| | |
|-------------------------|---|
| Processo di saldatura: | Impulso TIG |
| Materiale di saldatura: | AlMg 5 |
| Materiale del tubo: | AlMgSi1 T6 |
| Colore: | Color alluminio |
| Misure: | Lunghezza: 200 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 29 cm |
| Peso: | 11,2 kg |

ALUTRUSS Carrello di trasporto truss combinato per 3 rotelle

| | |
|-----------------|--|
| Carico massimo: | 6 traverse verticali (altezza circa 2,10 m) |
| Misure: | Lunghezza: 60 cm Larghezza: 30 cm Altezza: 4,10 cm |
| Peso: | 2,19 kg |

ROADINGER Ruota girevole 100mm BLUE WHEEL azzurro

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Colore: | Celeste |
| Misure: | Altezza: 12,8 cm Diametro: Ø 10 cm |
| Peso: | 0,66 kg |

ROADINGER Ruota girevole 100mm BLUE WHEEL con freno

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Colore: | Celeste |
| Misure: | Altezza: 12,8 cm Diametro: Ø 10 cm |
| Peso: | 0,93 kg |

ROADINGER Set di viti per ruote girevoli

| | |
|-------|---------|
| Peso: | 0,09 kg |
|-------|---------|

ALUTRUSS Barra impilabile per trasporto truss combinata

| | |
|------------|---|
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, 30 mm |
| Misure: | Lunghezza: 60 cm Larghezza: 3 cm Profondità: 5 cm |
| Peso: | 0,50 kg |

SHZ Cinghia di tensione S400 cricchetto 5 m/25 mm nera

| | |
|--------|-------------|
| Norma: | EN 12195-2, |
|--------|-------------|

| | |
|-----------|---|
| Chiusura: | Serratura a cricchetto |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Lunghezza: 500 cm Larghezza: 2,50 cm |
| Peso: | 0,30 kg |