

**EUROLITE Set spot PAR-30 argento + PAR-30 230V SMD 11W E-27 LED 6500K** n.: 2000287  
Alloggiamento PAR-30 con base E-27 con lampada PAR-30 e tecnologia a LED

GTIN:



**Prezzo di listino: 35.58 €**

incl. 19% IVA

## Features :

### EUROLITE PAR-30 Spot argento

PAR-30 housing with E27 socket (with plug + cable)

- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Robuste chiusure con molla di tensione per una presa sicura; rapida apertura del coperchio posteriore dell'alloggiamento e sostituzione della lampada
- Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata
- Possibili diversi angoli del fascio di luce
- I piccoli impianti di illuminazione possono essere realizzati a basso costo
- Controllabile via plug and play
- Con staffa di montaggio
- Per PAR 30
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Pubblicità/Vetrina; decorazione; club/scuole di danza

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

### OMNILUX PAR-30 230V SMD 11W E-27 LED 6500K

Lampada a LED PAR-30

- Facile sostituzione della lampada
- Risparmio energetico
- Accensione a caldo
- Montaggio facile
- Indice di resa cromatica buono (CRI)

#### Dotazione della fornitura

## Logistica

- 1 x Lampadina

## Dati tecnici :

---

Peso:	0,66 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	F

---

### EUROLITE PAR-30 Spot argento

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 100 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 0,4 m
Attacco/Portalampada:	E27
Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori
Attivazione:	Plug and play
Forma costruttiva:	PAR-30
Colore della custodia:	Argento
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio
Assorbimento nel proiettore:	12,8 cm x 12,8 cm
Misure:	Lunghezza: 23,5 cm Larghezza: 14,5 cm Altezza: 21 cm
Peso:	0,47 kg
Staffa di montaggio	
Materiale:	Alluminio
Telaio filtro	
Materiale:	Alluminio
Misure:	Lunghezza: 12,6 cm Larghezza: 12,6 cm Diametro: Ø 9,4 cm
Peso:	0,018 kg

---

### OMNILUX PAR-30 230V SMD 11W E-27 LED 6500K

Tensione nominale (lampade):	230 V, AC
Potenza nominale:	11 W
Attacco/Portalampada:	E27

---

Tipo di lampada:	Lampada a LED; Lampada non chiara; Lampada ad alta tensione; reflector lamp
Specifiche della lampada:	Accensione a caldo
Angolazione del fascio di luce:	50°
Struttura:	Montaggio facile
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	6500K
Indice di resa cromatica (CRI):	83 Ra
Tempo di rotazione:	0,2 s
Forma costruttiva:	PAR-30
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	20000 h
Flusso luminoso:	850 lm
Lunghezza d'onda:	600 nm
Corrente della lampada:	0,087 A
Dimensioni (LxP):	92x95 mm
Peso:	0,19 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1016879