

OMNITRONIC Set 2x XKB-212A + supporto alto per cassa MOVE MK2

Set di casse attive con 2 XKB-212A, 2 supporti alti per casse con borsa, 2 cavi XLR

Art.n.: 2000421

GTIN:



Prezzo di listino: 855.61 €

incl. 19% IVA

Features :

OMNITRONIC XKB-212A Altoparlanti a 2 vie, attivi, DSP

Active speaker with 12" woofer, 1,35" driver, 60 W RMS HF, 300 W RMS LF

- Sistema attivo 12/2 full range per applicazioni mobili live e DJ
- Amplificatore Biamp controllato da DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP a 24 bit con filtro passa-alto regolabile, EQ parametrico a 3 bande e ritardo di segnale
- Lettore Bluetooth integrato per ascoltare musica senza fili con dispositivi Bluetooth compatibili come smartphone, tablet o notebook
- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 30 cm e tweeter da 3,5 cm
- 2 ingressi microfono/line XLR/jack, regolabili separatamente
- Controllabile via Bluetooth
- Schermo LCD
- Processore di segnale digitale
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 3 robusta maniglie di trasporto
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede
- Preset DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; noleggiatore; centri sportivipalestre; DJ mobili/Intrattenitori solisti

Dotazione della fornitura

- 1 x cassa compatta, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

OMNITRONIC Set supporto alto per cassa MOVE MK2

2 speaker stands, extendible up to 183 cm, maximum load 30 kg + carrying bag

Logistica

- Altezza regolabile, con bullone di sicurezza
- Diametro del tubo: Ø 35 mm
- Regolabile in altezza

Dotazione della fornitura

- 1 x borsa

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 10 m nero

Cavo audio con connettori XLR a 3 poli <p class='attributgroup'>Dotazione della fornitura

- 1 x cavi XLR

Dati tecnici :

OMNITRONIC XKB-212A Altoparlanti a 2 vie, attivi, DSP

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	800 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Capacità di carico:	Programma: 600W Nominale: 60W RMS HF Nominale: 300W RMS LF
Intervallo di frequenza:	55 - 20000 Hz
Sensibilità:	95 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
Direzionalità:	90° x 50°
Attivazione:	Bluetooth
Nome del dispositivo Bluetooth:	Omnitronic
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Commutazione:	Class D Biamp
Tipo di display:	Schermo LCD
Controlli:	Regolatore master, Encoder
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Power, Segnale, Limite
Collegamenti:	Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	2 x Mono with interruttore Mic-Line via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 3 bande
Altoparlante:	1 x 12" Woofer 2,4" woofer a bobina mobile con magnete in ferrite 1,35" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Bass reflex

Maniglia di trasporto:	3 Pezzo
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 38 cm Profondità: 35 cm Altezza: 61 cm
Peso:	15,45 kg

OMNITRONIC Set supporto alto per cassa MOVE MK2

Portata massima:	30 kg
Diametro del tubo campo:	35
Altezza:	Maximum: 183 cm Minimum: 100 cm
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Acciaio; acciaio
Colore:	Nero
Peso:	5,10 kg

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 10 m nero

Struttura cavo:	Cavo audio
Lunghezza cavo:	10 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Colore:	Nero
Peso:	0,46 kg