



**Prezzo di listino: 272.51 €**

incl. 19% IVA

## Features :

### EUROLITE NSF-100 LED DMX Hybrid Spray Fogger

DMX fog machine with 850 W, LED illumination, vertical fog output

- Ugello di uscita con illuminazione a LED RGB per un'impressionante presentazione dell'effetto
- Emissione di nebbia vigorosa e verticale su 4 metri in colori RGB luminosi
- Pulsante aggiuntivo di attivazione manuale
- Custodia in metallo compatta con maniglia di trasporto
- 9 potenti LED 3 W R/G/B
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 4 m
- Controllabile via stand-alone; DMX; radiocomando (opzionale)
- Scelta del colore; Cambio colore regolabile
- Effetto stroboscopico
- Già pre-programmato con Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio fisso, retroilluminato
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Possibilità di utilizzo: Verticale

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

### EUROLITE WRC-4 Radiocomando con ricevitore

Radiocomando per NSF-100

## Logistica

- Ricevitore e unità di trasmissione con funzione on/off
- Dotazione della fornitura**
- 1 x ricevitore, 1 x telecomando, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Pila

## Dati tecnici :

---

Peso: 5,11 kg

---

### EUROLITE NSF-100 LED DMX Hybrid Spray Fogger

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	850 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, F 5 A fusibile sostituibile
Tipo di LED:	9 x 3 W R/G/B
Tempo di riscaldamento:	Circa 4 min
Volume di uscita:	Circa 500 m <sup>3</sup> /min
Portata di uscita:	Circa 4 m
Capacità serbatoio:	0,9 l Fluido per nebbia a base d'acqua serbatoio fisso, retroilluminato
Consumo di fluido:	Circa 25 ml/min
Canali DMX:	8
Attivazione:	Stand-alone; DMX; radiocomando (opzionale)
Pre-programmato con:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 25,5 cm Profondità: 29 cm Altezza: 18,5 cm
Peso:	5,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

### EUROLITE WRC-4 Radiocomando con ricevitore

Pila:	1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato
Deviazione della portante:	433,920 MHz
Peso:	0,11 kg