

## EUROLITE Set 4x LED BAR-12 QCL RGBA barra + custodia

4 bar proiettori con 12 LED 4 W 4in1 (RGBA) con flightcase

Art.n.: 20000460

GTIN:



**Prezzo di listino: 927.01 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBA barra

LED bar (110cm) with 12 x 4 watt 4in1 QCL RGBA LED

- 12 potenti LED 4 W high power 4in1 QCL RGBA (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
- Funzionamento silenzioso
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 2 x Staffa di montaggio, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

#### ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB

Custodia per valigia

- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 22,50 kg |
|-------|----------|

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBA barra

|                                             |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                       |
| Potenza totale installata:                  | 24 W                                                                                                                                                         |
| Grado di protezione:                        | IP20                                                                                                                                                         |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                                         |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)       |
| Uscita di corrente:                         | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                             |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                |
| Tipo di LED:                                | 12 x 4 W high power 4in1 QCL RGBA (miscela di colori omogenea)                                                                                               |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                    |
| Canali DMX:                                 | 2; 4; 5; 6; 9                                                                                                                                                |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                         |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                         |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                          |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale) |
| Pre-programmato con:                        | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief                               |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce:             | 17°                                                                                                                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 17°                                                                                                                                                          |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                         |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio                                                                                                                                          |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                           |
| Materiale:                                  | Alluminio pressofuso; Metallo; Plastica                                                                                                                      |
| Misure:                                     | Lunghezza: 110 cm<br>Profondità: 6,5 cm                                                                                                                      |

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                    | Altezza: 10 cm                                        |
| Peso:                              | 2,90 kg                                               |
| Classificazione del rumore:        | Classe 0 (nessun rumore)                              |
| Fattore di rischio fotobiologico:  | Gruppo di rischio 0                                   |
| Staffa di montaggio                |                                                       |
| Diametro fori di fissaggio:        | 1 x Ø20mm; 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm              |
| Materiale:                         | Metallo, 2 mm                                         |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione |                                                       |
| Struttura cavo:                    | H05VV-F                                               |
| Lunghezza cavo:                    | Circa 1,2 m                                           |
| Specifiche legali                  |                                                       |
| Prodotto speciale:                 | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso:                | Illuminazione per effetti speciali                    |

#### **ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB**

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 25 kg                                                    |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                                    |
| Maniglia di trasporto:  | 1 Pezzo                                                  |
| Cerniera di bloccaggio: | 3 Pezzo                                                  |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                            |
| Materiale:              | Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm              |
| Colore:                 | Nero, laminato                                           |
| Dimensioni interne:     | 108 cm x 44 cm x 7,5 cm                                  |
| Vano portautensili:     | 108 cm x 6,5 cm x 7,5 cm                                 |
| Misure:                 | Larghezza: 117 cm<br>Profondità: 48 cm<br>Altezza: 17 cm |
| Peso:                   | 10,90 kg                                                 |