

OMNITRONIC Set PA AZX passivo S

2 subwoofer AZX-112 PA 350 W con 2 subwoofer AZX-208 Top a 2 vie 100 W

Art.n.: 2000526

GTIN:



Prezzo di listino: 927.01 €

incl. 19% IVA

Features :

OMNITRONIC AZX-112 Subwoofer PA 350W

12" bassreflex subwoofer with 350 W RMS

- Basso da 30 cm (12") con bobina mobile da 63 mm
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 2 Maniglie concave per il trasporto
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x bass

OMNITRONIC AZX-208 Top a 2 vie 100W

Passive speaker with 8" woofer, 1" driver and 100 W RMS

- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 20 cm e tweeter in titanio da 2,5 cm
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; monitoring; su treppiede
- Doppia flangia
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Maniglia di trasporto robusta
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

Dotazione della fornitura

- 1 x cassa compatta, 1 x Manuale d'uso

Logistica

Dati tecnici :

Peso: 55,40 kg

OMNITRONIC AZX-112 Subwoofer PA 350W

| | |
|--------------------------------|--|
| Capacità di carico: | Programma: 700W Nominale: 350W RMS |
| Intervallo di frequenza: | 40 - 250 Hz |
| Sensibilità: | 93 dB (1W/1m) |
| Impedenza: | 8 Ohm |
| Sistema di registrazione: | Flangia: filettatura M20 |
| Collegamenti: | Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F) |
| Altoparlante: | 1 x 12" Woofer 2,5" woofer a bobina mobile |
| Tipo di altoparlante: | Subwoofer |
| Tipologia di struttura: | Bass reflex |
| Maniglia di trasporto concava: | 2 Pezzo |
| Materiale: | MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm |
| Colore: | Nero, Superficie strutturata, verniciato |
| Misure: | Larghezza: 50 cm Profondità: 57,5 cm Altezza: 45 cm |
| Peso: | 19,00 kg |

OMNITRONIC AZX-208 Top a 2 vie 100W

| | |
|-----------------------------|--|
| Capacità di carico: | Programma: 200W Nominale: 100W RMS |
| Intervallo di frequenza: | 65 - 18000 Hz |
| Sensibilità: | 91 dB (1W/1m) |
| Pressione acustica massima: | 111 dB |
| Impedenza: | 8 Ohm |
| Sistema di registrazione: | Doppia flangia: Ø 35mm (0°/5°) |
| Punti di ancoraggio: | 7 x Filettatura M10 |
| Collegamenti: | Ingresso: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F) |
| Altoparlante: | 1 x 8" Woofer 1,5" woofer a bobina mobile 1 x 1" tweeter con driver a compressione |
| Tipo di altoparlante: | Cassa compatta |
| Maniglia di trasporto: | 1 Pezzo |
| Materiale: | MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm |

| | |
|---------|---|
| Colore: | Nero, Superficie strutturata, verniciato |
| Misure: | Larghezza: 25,5 cm Profondità: 26 cm Altezza: 43,8 cm |
| Peso: | 8,70 kg |