

## EUROLITE Set LED SL-600 Search Light DMX + custodia

Inseguitore con LED bianco freddo da 600 W con PRO flightcase

Art.n.: 2000610

GTIN:



**Prezzo di listino: 3925.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED SL-600 Search Light DMX

Inseguitore con LED bianco freddo da 600 W per lunghe distanze, zoom, DMX

- Controllo manuale tramite pannello di controllo attuabile con pulsanti e fader
  - 1 potente LED 600 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
  - Messa a fuoco manuale; iride in continuo
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
  - Controllabile via DMX
  - With a beam angle of 7° - 13°
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo LCD
  - Direct color temperature selection for 3 preset values
  - Dimmer elettronico
  - Effetto stroboscopico
  - Suitable for a range of use from 50 to 100 meters
  - Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili
  - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
  - Collegamento a innesto SEETRONIC installato
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
  - Possibilità di utilizzo: Su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

### Logistica

#### ROADINGER Flightcase 1x LED SL-600

Custodia per cassa, PRO version

- With 1 vano portautensili
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 35,00 kg

### EUROLITE LED SL-600 Search Light DMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	640 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 600 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale; iride in continuo
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili
Canali DMX:	5
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	7° - 13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	7 - 13°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	7 - 13°
Temperatura colore:	6500K
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Campo di applicazione:	50m - 100m

Misure:	Lunghezza: 105 cm Larghezza: 23 cm Altezza: 34 cm
Peso:	18,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### **ROADINGER Flightcase 1x LED SL-600**

Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni interne:	109 cm x 38,5 cm x 36 cm
Vano portautensili:	105 cm x 38,5 cm x 36 cm
Misure:	Larghezza: 113 cm Profondità: 43 cm Altezza: 42 cm
Peso:	13,60 kg