EUROLITE Set 4x AKKU IP Flat Light 3 nero + alimentatore di carica + soft bag

Art.n.: 20000860

GTIN: 4026397626629

Prezzo di listino: 1248.31 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 nero

Flat IP65 spotlight in nero with 3 x 8 W 4in1 QCL RGBW LED, QuickDMX transceiver

- Ricetrasmettitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato
- 3 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via funzione master/slave; Telecomando IR; QuickDMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; noleggiatore; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
- Effetto stroboscopico
- Senza fili, flessibile e versatile
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Già pre-programmato con Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397626629

Peso : 9,50 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.27 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 1 x Dispositivo, 1 x alimentatore esterno, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Manuale d'uso

EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light

Alimentatore con cavo per la ricarica simultanea di 4 batterie Flat Light 1/3<p class='attributgroup'>Dotazione della fornitura

- 1 x caricabatterie, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi adattatori

EUROLITE SB-14 Soft bag

Pratica soft bag nera, suddivisa in 4 parti, per 4 Flat Light AKKU

- With 2 Tasche esterne
- With 4 Materie
- High-quality workmanship with nylon , nero, impermeabile
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

Dati tecnici :

Peso:	7,27 kg

EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 nero

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di batteria:	2 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Funzione master/slave; Telecomando IR; QuickDMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	33°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 17,2 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 6,2 cm
Peso:	1,61 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 6000 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presa rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Uscita di corrente:	4 x connettore cavo (F)
Peso:	0,49 kg

EUROLITE SB-14 Soft bag

Cinghia da polso:	2 Pezzo
Materiale:	Nylon
Colore:	Nero, impermeabile
Misure:	Larghezza: 28 cm Profondità: 22 cm Altezza: 18 cm
Peso:	0,34 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.