



**Prezzo di listino: 1426.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE AKKU THA-20PC TRC Spot teatrale nero

Proiettore da teatro a LED ricaricabile con regolatore di luminosità manuale

- Due filtri antigelo aggiuntivi per una luce omogenea e delicata
- Nuova tecnologia a LED che simula la curva della temperatura di colore di una lampada alogena durante la dimmerazione
- Stabile custodia in metallo
- Durata di funzionamento fino a 2h
- 1 potente LED 17 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; matrimoni/Gala/Eventi; video e fotografia; Ristoranti, bar e hotel
- Senza fili, flessibile e versatile
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Piedini in gomma
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno, 1 x telaio filtro, 1 x limitatore ad alette, 2 x Filtro antigelo

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397694130

Peso : 20,60 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.50 m

Merci voluminose

## ROADINGER Flightcase 4x THA-20PC

- 6,5 mm,
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dati tecnici :

---

Peso: 17,62 kg

---

### EUROLITE AKKU THA-20PC TRC Spot teatrale nero

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 2h Tempo di ricarica 3h
Tipo di LED:	1 x 17 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17° Filtro antigelo 19° Filtro antigelo 26°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 21 cm Larghezza: 14,5 cm Altezza: 21 cm
Peso:	2,38 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

**ROADINGER Flightcase 4x THA-20PC**

Carico massimo:	50 kg
Uso del marchio:	Hardware di marca
Vano portautensili:	16 cm x 19 cm x 13,5 cm
Dimensioni interne:	42,5 cm x 43 cm x 18 cm
Vano accessori:	10,5 cm x 43 cm x 18 cm
Spessore del materiale:	6,5 mm
Misure:	Larghezza: 51 cm Profondità: 46 cm Altezza: 27 cm
Peso:	8,10 kg