



Prezzo di listino: 2259.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED Theatre COB 200 RGB+WW

LED theatre spot with 4in1 QCL RGB/WW W COB (chip-on-board) LED

- 1 potente LED COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
 - Variable color temperature 1800 K - 8000 K
 - Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - 9 programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 27 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 17°
 - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
 - Con Doppia staffa
 - Schermo LCD
 - Massima silenziosità
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Concerti/FOH's; club/scuole di danza; palco
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
 - Già pre-programmato con Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397694161

Peso : 41,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.75 m

Merci voluminose

ROADINGER Flightcase 4x LED Theatre COB serie 200, con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6,5 mm,
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 Vassoi impilabili nel coperchio
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

- 1 x custodia

Dati tecnici :

Peso: 36,84 kg

EUROLITE LED Theatre COB 200 RGB+WW

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 140 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 3; 4; 5; 6; 10 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 17° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 17° |

| | |
|---|--|
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 35° |
| Temperatura colore: | 1800K - 8000K regolabile |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 95 Ra |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Materiale: | Alluminio pressofuso; Metallo |
| Misure: | Larghezza: 25,95 cm Profondità: 20,00 cm Altezza: 37,65 cm |
| Peso: | 4,11 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø11mm |
| Materiale: | Metallo, 3 mm |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

ROADINGER Flightcase 4x LED Theatre COB serie 200, con rotelle

| | |
|-------------------------|---|
| Carico massimo: | 100 kg |
| Telaio in alluminio: | 30 mm |
| Manico pieghevole: | 4 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio |
| Uso del marchio: | Hardware di marca |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, 6,5 mm |
| Vano accessori: | 10,5 cm x 47 cm x 35,5 cm |
| Vano portautensili: | 28 cm x 22 cm x 35,5 cm |
| Dimensioni interne: | 66,5 cm x 47 cm x 35,5 cm |
| Misure: | Lunghezza: 73,5 cm Profondità: 51 cm Altezza: 57 cm |
| Peso: | 20,40 kg |