



Prezzo di listino: 1962.31 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED KLS-3002 Next Set di luci compatte

Bar con 4 spot RGBAW/UV ad alta luminosità, presa QuickDMX, telecomando IR e borsa per il trasporto

- Traversa con centralina DMX integrata e perno TV per montaggio su treppiede
- 7 potenti LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea) Spot controllabili singolarmente
- With a beam angle of 19°
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 21 preset colors
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Scelta del colore; Scelta di programma
- Effetto UV
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Punti di montaggio e uscite di corrente per dispositivi aggiuntivi
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Già pre-programmato con EASY SHOW 1; Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x borsa, 2 x staffa omega, 4 x vite a testa zigrinata, 4 x Rondella, 1 x Pila, 1 x Spina terminale corrente

Logistica

EAN / GTIN: 4026397700534

Peso : 36,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

EUROLITE LED Laser Derby MK2

Effetto luce DMX con laser RG (2M), derby a LED rotante, stroboscopio e telecomando IR

- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
 - 7 programmi di spettacolo integrati
 - Dimmer elettronico; Macro colorate regolabile
 - Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Laser; Effetto raggiante; effetto stroboscopico
 - Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Laser**
- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- Effetto luce**
- 4 potenti LED 10 W SMD 5050 R/G/B/W
- stroboscopio**
- 16 potenti LED 0,6 W SMD 2835 bianco freddo (CW)
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Pannello luminoso DMX con controllo innovativo per proiettori a LED

- Facile controllo dei proiettori a LED con un massimo di 6 colori, barre luminose compatte e semplici effetti di luce
 - Per 8 dispositivi o gruppi di dispositivi, con un massimo di 4 segmenti ciascuno
 - Veloce e facile da programmare
 - Altri dispositivi possono essere facilmente aggiunti manualmente
 - 8 effetti di colore selezionabili direttamente
 - Tre canali aggiuntivi possono essere patchati liberamente per dispositivo (ad esempio per i movimenti)
 - Selezione e simulazione della ruota dei colori
 - 24 spazi di memoria per accordature e luci in movimento
 - È possibile attivare più luci e scene contemporaneamente
 - Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
 - Controllo del clock tramite segnale musicale o pulsante TAP
 - Dimming totale, tempo di dissolvenza e durata comodamente regolabili
 - Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
 - Può inviare fino a 240 canali DMX
 - Controllabile via DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
 - Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
 - Custodia per mixer
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; sala da feste; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
 - Funzionamento silenzioso
 - Firmware aggiornabile
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Controller, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno

EUROLITE STV-60-WOT EU Treppiede in acciaio nero

Treppiede per luci, made in EU, capacità di carico massima 30 kg, altezza 150-315 cm

- Treppiede per luci stabile per uso mobile
- Perno TV

- Disponibile in vari colori
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile
- Regolabile in altezza

Dotazione della fornitura

- 1 x treppiede, 1 x Manuale d'uso

EUROLITE SB-4 Soft bag L

Soft bag nera per un massimo di 4 dispositivi, 320 x 320 x 200 mm

- La pratica borsa da trasporto offre spazio sufficiente per vari effetti di luce e accessori
- With pareti divisorie
- With 2 Tasche esterne
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with nylon , nero, impermeabile
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

Dotazione della fornitura

- 1 x borsa

OMNITRONIC Prolunga per dispositivi a freddo 3x0,75 0,6m nero< p class='attributgroup'>Dotazione della fornitura

- 1 x Cavi di rete

ROADINGER Custodia per mixer professionale MCA-19-N, 3HU, nero

Rack case

- Guide profilate inclinate per un funzionamento ottimale del dispositivo dall'alto
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Coperchio rimovibile
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Piedini in gomma
- Con binari per rack adatti a 19" dispositivi
- 3 U

Dotazione della fornitura

- 1 x custodia

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

Mini ricetrasmittitore DMX wireless 2,4 GHz, alimentazione phantom

- Connettore USB facile da usare con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m a vista
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Trasmettitore radio DMX compatto 2,4 GHz

- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
 - Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
 - Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
 - È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
 - Indicatore di funzione a LED
 - Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
 - Può inviare fino a 512 canali DMX
 - Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
 - Portata fino a 400m
 - Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x alimentatore esterno, 1 x Cavo USB

Dati tecnici :

Peso: 29,89 kg

EUROLITE LED KLS-3002 Next Set di luci compatte

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 225 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Lunghezza cavo: | 3 m |
| Uscita di corrente: | 2 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso protetto 1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 2,5 A fusibile sostituibile |
| Fusibile di uscita di rete per canale: | 5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 7 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea) |
| Canali DMX: | 2; 4; 6; 10; 24; 28 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | EASY SHOW 1; Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Angolazione del fascio di luce: | 19° |

| | |
|---|---|
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 19° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 35° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Perno TV Ø 28 mm Staffa omega |
| Misure: | Larghezza: 128 cm Profondità: 8 cm Altezza: 29 cm |
| Peso: | 11,14 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

EUROLITE LED Laser Derby MK2

| | |
|----------------------------|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 60 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite Dispositivi a freddo (M) cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente: | Dispositivi a freddo (F) versione da incasso Bypass |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 1,6 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Canali DMX: | 2; 4; 5; 6; 8; 7; 9 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Controlli: | Pulsanti di navigazione, Regolatore di sensibilità |
| LED di stato: | DMX, Modalità slave, Modalità auto, Modalità sound |
| Misure: | Larghezza: 26 cm |

| | |
|------------------------------------|---|
| | Profondità: 19 cm Altezza: 19 cm |
| Peso: | 2,17 kg |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Lunghezza cavo: | 1,5 m |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Laser | |
| Classe laser: | 2M |
| Colore laser: | R/G |
| Modulo laser: | Verde (G) 35 mW 515nm Rosso (R) 100 mW 650nm |
| Effetto luce | |
| Tipo di LED: | 4 x 10 W SMD 5050 R/G/B/W |
| Stroboscopio | |
| Tipo di LED: | 16 x 0,6 W SMD 2835 bianco freddo (CW) |

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA |
| Potenza totale installata: | 7,2 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL III |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Programmi: | Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s |
| Canali DMX: | Uscita 240 |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Attivazione: | DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono |
| Colore della custodia: | Nero |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB (FAT 32) |
| Collegamento USB: | Type A |
| Colore: | Nero |
| PC connect: | , Firmware aggiornabile |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U Custodia per mixer |
| Misure: | Larghezza: 48,3 cm Profondità: 13,35 cm Altezza: 8,5 cm |
| Peso: | 2,25 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |

EUROLITE STV-60-WOT EU Treppiede in acciaio nero

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Portata massima: | 30 kg |
| Altezza: | Maximum: 320 cm Minimum: 150 cm |
| Sistema di registrazione: | Perno TV Ø 28 mm |
| Tipo (treppiede generico): | Treppiede estensibile a mano/luce |
| Materiale: | Acciaio/Magnesio |
| Colore: | Nero |
| Dimensioni di trasporto: | 126 cm x 12 cm x 15 cm |
| Peso: | 5,65 kg |

EUROLITE SB-4 Soft bag L

| | |
|---------------------|---|
| Carico massimo: | 25 kg |
| Cinghia da polso: | 2 Pezzo |
| Materiale: | Nylon |
| Colore: | Nero, impermeabile |
| Dimensioni vano: | 15 cm x 15 cm x 20 cm |
| Dimensioni interne: | 31 cm x 34 cm x 20 cm |
| Misure: | Larghezza: 32 cm Profondità: 41 cm Altezza: 20 cm |
| Peso: | 0,52 kg |

OMNITRONIC Prolunga per dispositivi a freddo 3x0,75 0,6m nero

| | |
|-----------------|--|
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm ² cavo corrente |
| Lunghezza cavo: | 0,6 m |
| Collegamento A: | 1 x Dispositivi a freddo (M) |
| Collegamento B: | 1 x Dispositivi a freddo (F) |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 0,08 kg |

ROADINGER Custodia per mixer professionale MCA-19-N, 3HU, nero

| | |
|------------------------|---|
| Carico massimo: | 25 kg |
| Coperchio rimovibile: | 1 Pezzo |
| Telaio in alluminio: | 30 mm |
| Maniglia di trasporto: | 1 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | Piedini in gomma |
| Materiale: | Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm |
| Colore: | Nero, laminato; marrone scuro, laminato |

| | |
|------------------------------|---|
| Dimensioni interne: | 45 cm x 20 cm x 10,5 cm |
| Larghezza pannello frontale: | 19" |
| Altezza di montaggio: | Circa 13,5 cm (3U) |
| Profondità di installazione: | 105 mm |
| Struttura della custodia: | 3 U |
| Misure: | Larghezza: 55 cm Profondità: 24 cm Altezza: 23,5 cm |
| Peso: | 5,10 kg |

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

| | |
|----------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 5V DC |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso |
| Canali DMX: | Ingresso 512 Uscita 512 |
| Uscita DMX: | 1 x USB, tipo A |
| Attivazione: | DMX; QuickDMX; plug and play |
| Massima: | Fino a 400m a vista |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz |
| Sistema parallelo: | Massima 6 Trasmettitore |
| Potenza di uscita RF: | 23 dBm |
| Modulazione: | GFSK |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 8,6 cm Profondità: 4 cm Altezza: 1,1 cm |
| Peso: | 0,01 kg |

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

| | |
|----------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione) |
| Canali DMX: | Uscita 512 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR a 3 poli (M) |
| Attivazione: | QuickDMX; DMX; plug and play |
| Massima: | Fino a 400m |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz |
| Sistema parallelo: | Massima 6 Trasmettitore |
| Potenza di uscita RF: | 19 dBm |

| | |
|--------------|--|
| Modulazione: | GFSK |
| Colore: | Argento |
| Misure: | Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm |
| Peso: | 0,15 kg |