



Prezzo di listino: 1248.31 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE AKKU UP-4 Entry QCL Spot

Uplight a batteria con 4 x LED 4in1 da 8 W e telecomando IR

- Custodia robusta con maniglia di trasporto e base pieghevole per l'installazione angolata
- Durata di funzionamento fino a 14h a seconda del programma utilizzato
- 4 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; modalità risparmio energetico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 17 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Possibilità di utilizzo: Verticale
- Senza fili, flessibile e versatile
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397710885

Peso : 22,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 Entry/IP UP-4 Entry

Custodia per cassa, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6 mm, marrone scuro
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 22mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

- 1 x custodia

Dati tecnici :

Peso: 18,10 kg

EUROLITE AKKU UP-4 Entry QCL Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 14h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4-1; 4; 6; 8
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)

Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	34°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Filettatura M10
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 14,4 cm Profondità: 14,4 cm Altezza: 19,1 cm
Peso:	2,35 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 Entry/IP UP-4 Entry

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	22 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 6 mm, laminato
Colore:	Marrone scuro
Vano portautensili:	18 cm x 18,5 cm x 23 cm
Vano accessori:	10 cm x 40 cm x 24 cm
Misure:	Larghezza: 52 cm Profondità: 43 cm Altezza: 30 cm
Peso:	8,70 kg