



Prezzo di listino: 236.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED PIX-16 QCL barra

Barra per effetti luminosi LED con LED RGBW da 16 x 4 W (4in1), con telecomando IR

- 16 potenti LED 4 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- 21 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Già pre-programmato con Light´J; Light Captain; Colorchief
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Dotazione della fornitura

- 1 x barra, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 2 x Staffa di montaggio, 2 x viti, 2 x Rondella

Logistica

EAN / GTIN: 4026397728408

Peso : 4,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

EUROLITE FS-4 Supporto per pavimento, acciaio, nero

Supporto da pavimento per proiettore

- Adatto a tutti i proiettori e barre

Dotazione della fornitura

- 1 x Sostegno, 1 x vite a testa zigrinata

Dati tecnici :

Peso: 2,76 kg

EUROLITE LED PIX-16 QCL barra

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	16 x 4 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 11; 21-1; 21-2; 64
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Pre-programmato con:	Light'J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 108 cm Larghezza: 6,5 cm Altezza: 8,5 cm
Peso:	2,39 kg

Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
<hr/>	
Telecomando	
<hr/>	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
<hr/>	
Specifiche legali	
<hr/>	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
<hr/>	
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali
<hr/>	

EUROLITE FS-4 Supporto per pavimento, acciaio, nero

Portata massima:	15 kg
<hr/>	
Sistema di registrazione:	Filettatura M8
<hr/>	
Tipo (treppiede generico):	Altri supporti
<hr/>	
Materiale:	Acciaio (verniciato a polvere), 3 mm
<hr/>	
Dimensioni di trasporto:	21,5 cm x 2,5 cm x 3 cm
<hr/>	
Misure:	Lunghezza: 31 cm Larghezza: 27 cm Altezza: 8,5 cm
<hr/>	
Peso:	0,37 kg
<hr/>	