



**Prezzo di listino: 474.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED PIX-16 QCL barra

Barra per effetti luminosi LED con LED RGBW da 16 x 4 W (4in1), con telecomando IR

- 16 potenti LED 4 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- 21 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Già pre-programmato con Light`J; Light Captain; Colorchief
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

#### Dotazione della fornitura

- 1 x barra, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 2 x Staffa di montaggio, 2 x viti, 2 x Rondella

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397728415

Peso : 7,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

## EUROLITE SB-12 Soft bag

Pratica soft bag nera per barre LED (lunghezza 1 m), parete separatoria regolabile

- Ideale per 1 o 2 barre LED da 1 metro di lunghezza
- Superficie in nylon resistente e idrorepellente
- With parete separatoria
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Tessili , nero
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto
- 1 spallacci

## Dati tecnici :

---

Peso: 5,38 kg

---

## EUROLITE LED PIX-16 QCL barra

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	16 x 4 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 11; 21-1; 21-2; 64
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Pre-programmato con:	Light'J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

Misure:	Lunghezza: 108 cm Larghezza: 6,5 cm Altezza: 8,5 cm
Peso:	2,39 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
<b>Telecomando</b>	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
<b>Specifiche legali</b>	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### **EUROLITE SB-12 Soft bag**

Carico massimo:	20 kg
Cinghia da polso:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	1 x spallacci
Materiale:	Tessili
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 107 cm Profondità: 17 cm Altezza: 18 cm
Peso:	0,60 kg