



**Prezzo di listino: 2259.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

Audience Blinder, emissione ampia, bianco caldo/bianco freddo

- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- 2 potenti LED 100 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Variable color temperature 3200 K - 6400 K
- Effetto stroboscopico
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; stand-alone
- Senza sfarfallio
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; palco; noleggiatore
- Già pre-programmato con Light 'J; Light Captain; Colorchief
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397682885

Peso : 33,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

#### ROADINGER Flightcase 4x Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW con rotelle

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6,5 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges

- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 32,10 kg

### EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	200 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	2 x 100 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	4; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	3 x Ventola
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; stand-alone
Pre-programmato con:	Light J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	30°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	80°
Temperatura colore:	3200K - 6400K regolabile
Flusso luminoso:	8500 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 37 cm Profondità: 15 cm Altezza: 24 cm
Peso:	3,74 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G

---

**Cavo di rete/Cavo di alimentazione**

---

Struttura cavo: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> H05VV-F

---

Lunghezza cavo: Circa 1,5 m

---

**Staffa di montaggio**

---

Diametro fori di fissaggio: 3 x Ø10mm

---

Materiale: Metallo, 2 mm

---

**ROADINGER Flightcase 4x Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW con rotelle**

Carico massimo: 50 kg

---

Telaio in alluminio: 25 mm

---

Manico pieghevole: 2 Pezzo

---

Cerniera di bloccaggio: 2 Pezzo

---

Chiusura: Serratura a farfalla: 2 Pezzo

---

Ausilio di trasporto: 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes

---

Uso del marchio: Hardware di marca

---

Materiale: Legno multistrato di betulla, 6,5 mm, laminato

---

Colore: Marrone scuro, laminato

---

Vano portautensili: 17 cm x 40 cm x 25 cm

---

Vano accessori: 11,5 cm x 41 cm x 26 cm

---

Misure: Lunghezza: 90 cm

Larghezza: 45 cm

Altezza: 44 cm

---

Peso: 15,80 kg

---