



**Prezzo di listino: 1426.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED TMH-17 Spot a testa mobile

Compact moving head Spot with 30 W LED, gobos and color wheel

- Leggero e compatto
- 1 potente LED 30 W COB (chip-on-board) Ruota dei colori
- Positioning within 540° PAN, 200° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco manuale
- Effetto Gobo; effetto Beam; effetto stroboscopico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- With a beam angle of 12°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Dimmer elettronico
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 2 x viti, 4 x Rondella, 1 x Occhiello per corda di sicurezza

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397589863

Peso : 28,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

## ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-13/17/S30/W36 con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli

- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- Ruote girevoli

### Dati tecnici :

Peso: 23,70 kg

## EUROLITE LED TMH-17 Spot a testa mobile

|                                             |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:                  | 50 W                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione:                        | IP20                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile:                                   | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile                                                                                                                 |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                | 1 x 30 W COB (chip-on-board) Ruota dei colori                                                                                                          |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:        | 200° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)                                                                                                      |
| Movimento di rotazione PAN massimo:         | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)                                                                                                      |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 2 - 23 Hz                                                                                                                                              |
| Attrezzature:                               | Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco manuale                                                                                                     |
| Generazione del colore:                     | Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni                |
| Gobo:                                       | Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto                                                                                                           |
| Canali DMX:                                 | 9; 11                                                                                                                                                  |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                   |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                   |
| Raffreddamento:                             | Ventola                                                                                                                                                |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono                                                                                                 |
| Pre-programmato con:                        | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                                                               |
| Angolazione del fascio di luce:             | 12°                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 12°                                                                                                                                                    |
| Illuminamento in lux (lx):                  | Bianco freddo (CW) 3m: 1677 lx, 6m: 417 lx                                                                                                             |

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Colore della custodia:      | Nero                                                      |
| Tipo di display:            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                        |
| Misure:                     | Larghezza: 17 cm<br>Profondità: 14,5 cm<br>Altezza: 24 cm |
| Peso:                       | 2,70 kg                                                   |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)                |
| Specifiche legali           |                                                           |
| Prodotto speciale:          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici     |
| Destinazione d'uso:         | Illuminazione per effetti speciali                        |

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-13/17/S30/W36 con rotelle**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 50 kg                                                   |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                                   |
| Manico pieghevole:      | 2 Pezzo                                                 |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                 |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco    |
| Ausilio di trasporto:   | Ruote girevoli                                          |
| Materiale:              | Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm             |
| Colore:                 | Nero, laminato                                          |
| Vano portautensili:     | 18 cm x 15,5 cm x 29 cm                                 |
| Vano accessori:         | 10 cm x 15,5 cm x 29 cm                                 |
| Dimensioni interne:     | 49 cm x 32,5 cm x 29 cm                                 |
| Misure:                 | Larghezza: 55 cm<br>Profondità: 38 cm<br>Altezza: 47 cm |
| Peso:                   | 12,90 kg                                                |