



Prezzo di listino: su richiesta €

incl. 19% IVA

Features :

FUTURELIGHT DMH-380 Hybrid CMY Moving Head Spot/Beam

Testa mobile spot/beam/wash PRO con LED COB da 380 W, ampio zoom, gelo, miscela di colori CMY e ruota animata

- 1 potente LED 380 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Prisma lineare bidirezionale rotante a 6 facce e prisma a 8 facce a velocità variabile, combinabile per effetti multifaccia
- Positioning within 540° PAN, 260° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer, zoom, Messa a fuoco, Rotazione Gobo
- Prisma 8 volte rotante; prisma 6 volte lineare rotante; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo lineare; Ruota di animazione rotante
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Gobo indicizzabile
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Ruota Gobo con Gobo statici, 11 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Miscela di colori CMY per variazioni di colore illimitate
- Color wheel with 6 dichroic filters plus open and Filtro di correzione CTO
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella testa; ventola termoregolata nella base
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 1° - 50°
- Multicolore Schermo LCD,
with Buffering della batteria for easy controlling integrabile come retrofit

Logistica

EAN / GTIN: 4026397093247

Peso : 95,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM; controllo della musica via microfono; CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
 - Modulazione di larghezza di impulso variabile
 - Con staffa omega
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
 - Già pre-programmato con Light Captain
 - Indice di resa cromatica buono (CRI)
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 4 dispositivi
 - Massima silenziosità
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega, 1 x cavi XLR

ROADINGER Flightcase 2x DMH-380

Custodia per cassa with ruote girevoli

- 4 ruote girevoli with 2 locking brakes
- With 1 Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 6 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 Vassoi impilabili nel coperchio
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 93,60 kg

FUTURELIGHT DMH-380 Hybrid CMY Moving Head Spot/Beam

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	450 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 380 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	260° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 16 Hz

Attrezzature:	Prisma 8 volte rotante; prisma 6 volte lineare rotante; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo lineare; Ruota di animazione rotante
Generazione del colore:	Miscela di colori CMY per variazioni di colore illimitate
Generazione del colore:	Color wheel with 6 dichroic filters plus open and Filtro di correzione CTO
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 Gobo e aperto Diametro esterno 20mm Diametro immagine 16mm Effetto Shake Gobo indicizzabile Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo Ruota Gobo con Gobo statici, 11 Gobo e aperto Effetto Shake
Canali DMX:	26; 30
Ingresso DMX:	XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	4 x ventola termoregolata nella testa 1 x ventola termoregolata nella base
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM; controllo della musica via microfono; CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	1° - 50°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1 - 50°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	1 - 50°
Indice di resa cromatica (CRI):	85 Ra via Filtro
Illuminamento in lux (lx):	Eng bianco freddo (CW) 6m: 61479 lx Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 25101 lx, 3m: 2877 lx, 6m: 797 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD Buffering della batteria integrabile come retrofit
Misure:	Larghezza: 41,5 cm Profondità: 25,4 cm Altezza: 63,2 cm
Peso:	22,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x DMH-380

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 6 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Colore:	Nero, laminato
Vano accessori:	75 cm x 8,5 cm x 25 cm
Vano portautensili:	26,5 cm x 42,5 cm x 60 cm
Dimensioni interne:	75 cm x 53 cm x 60 cm
Spessore del materiale:	10 mm
Misure:	Larghezza: 81 cm Profondità: 59 cm Altezza: 88 cm
Peso:	44,10 kg